

ISC-PMC-S3S Contatto magnetico EN-G3, superficie

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Contatto magnetico per montaggio in superficie/a incasso
- ▶ Montaggio in parallelo
- ▶ EN50131-2-6 Grado 3

I contatti magnetici convenzionali vengono utilizzati per la sorveglianza antintrusione di porte e finestre.

Funzioni

Il contatto magnetico consente di monitorare l'apertura di porte e finestre nelle applicazioni di sicurezza.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Finlandia	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Germania	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131-1	G103127 [ISC-PMC-S3S]
Russia	GOST	EAC

Note di installazione/configurazione

- Contatto magnetico e magnete vengono montati in parallelo con il dispositivo di montaggio in superficie o con il dispositivo opzionale di montaggio a incasso.

Durante il montaggio dell'alloggiamento contatto, il contrassegno dell'estremità anteriore deve essere rivolto verso il magnete indipendentemente dalla procedura di montaggio.

- Il magnete può essere montato nel tubo di plastica in dotazione.
- Se il contatto è montato su materiali ferromagnetici, occorre utilizzare gli elementi distanziatori.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Contatto magnetico

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Carico massimo in W	3
Corrente di commutazione min. in mA	0.01
Corrente di commutazione max. in mA	100
Tensione di commutazione max. in VCC	30

Specifiche meccaniche

Tipo di installazione	Montaggio superficiale o a incasso opzionale, parallelo
Contatto	Dispositivo di cambio battente
Magnete	AlNiCo 500
Dimensione in cm (A x L x P) (interruttore)	4,3 x 1,2 x 1,2
Dimensione in cm (Ø x P) (magnete)	0,8 x 2
Distanza di installazione assiale massima in cm	0.5
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Tipo di cavo	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² , adatto per la tecnologia a spostamento di isolamento LSA-PLUS

Lunghezza cavo in m	1
Cicli di commutazione	10 ⁷

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio minima in °C	-25
Temperatura di esercizio massima in °C	70
Grado di protezione	67
Classe ambientale (VdS)	III
Classe ambientale (EN)	IIIa

Informazioni per l'ordinazione

ISC-PMC-S3S Contatto magnetico EN-G3, superficie
 Contatto magnetico montabile in superficie e a incasso.
 Numero ordine **ISC-PMC-S3S**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com