

# ISC-PMC-S3S Styk magnetyczny EN-G3, montaż powierz.

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Styk magnetyczny, mont. płaski+pow.
- ▶ Montaż równoległy
- ▶ EN50131-2-6, stopień 3

Konwencjonalne styki magnetyczne służą do nadzorowania otwierania okien i drzwi.

## Funkcje

Styk magnetyczny monitoruje otwieranie drzwi i okien w systemach zabezpieczeń.

## Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Finlandia	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Niemcy	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131 1	G103127 [ISC-PMC-S3S]
Rosja	GOST	EAC

## Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

- Styk magnetyczny i magnes są zamocowane równoległe w obudowie do montażu powierzchniowego lub opcjonalnej obudowie do

montażu wpuszczanego. Podczas instalacji obudowy styku oznaczenie z przodu musi być skierowane w stronę magnesu niezależnie od metody montażu.

- Magnes można zamontować w dostarczonym w zestawie przewodzie z tworzywa sztucznego.
- W przypadku montażu styku na materiale ferromagnetycznym należy zastosować elementy rozdzielające.

## Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Styk magnetyczny

## Parametry techniczne

### Parametry elektryczne

Maksymalne obciążenie (W)	3
Minimalne natężenie prądu przełączającego (mA)	0.01
Maksymalne natężenie prądu przełączającego (mA)	100
Maksymalne napięcie przełączania (V DC)	30

**Parametry mechaniczne**

Typy instalacji	Montaż powierzchniowy lub opcjonalny wpuszczany, równoległy
Styk	Przełącznik migawki
Magnes	AlNiCo 500
Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.) (przełącznik)	4,3 x 1,2 x 1,2
Wymiary (cm) (Ø x głęb.) (magnes)	0,8 x 2
Maksymalna odległość instalacji osi (cm)	0.5
Materiał	Plastik ABS
Kolor	Biały
Typ kabla	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> , do technologii z przesunięciem izolacji LSA-PLUS

Długość kabla (m)	1
Cykle przełącznika	10 <sup>7</sup>

**Parametry środowiskowe**

Minimalna temperatura robocza (°C)	-25
Maksymalna temperatura robocza (°C)	70
Klasa ochronna	67
Klasa środowiskowa (VdS)	III
Klasa środowiskowa (EN)	IIIa

**Informacje do zamówień**

**ISC-PMC-S3S Styk magnetyczny EN-G3, montaż powierz.**  
 Styk magnetyczny do montażu powierzchniowego lub płaskiego.  
 Numer zamówienia **ISC-PMC-S3S**

**Reprezentowane przez:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com