

ISC-RSC3-S Контакт для подъемн. вор. несанкц. вскр.

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Стандартный контакт двери-жалюзи
- ▶ VdS, класс C/EN 50131-2-6, класс 3
- ▶ Контроль несанкционированного вскрытия устройства
- ▶ Высокая механическая прочность
- ▶ Стандартная защита по внешней границе

Стандартные контакты подъемных дверей используются для мониторинга подъемных, сдвижных и гаражных дверей.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS	
Европа	CE	[ISC-MCLS3-S, ISC-MCOLS3-S, ISC-RSC2-S, ISC-RSC3-S]
	EN5013 1	
Россия	GOST	EAC

Замечания по установке и настройке

Информация по установке

- Для подъемных дверей размером менее 1,5 м требуется один дверной контакт. Для подъемных дверей размером более 1,5 м используйте два дверных контакта. Обратите внимание на разрешенные посадочные допуски.

- Контакт подъемной двери состоит из герметичного электромагнитного переключателя и магнита в пластиковом корпусе. Гибкий металлический кабельный канал длиной 1 м защищает соединительный кабель.
- Электромагнитный переключатель устанавливается на уровне земли (требуется плоская поверхность). Проезд транспортных средств с резиновыми шинами не повредит переключатель. Однако электромагнитный переключатель не следует использовать в качестве доводчика двери.
- Необходимо произвести электрические измерения подводящих проводов до подключения.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Контакт двери-жалюзи
1	Магнит
1	Кабель
1	Установочный материал

Технические характеристики**Электрические характеристики**

Максимальная нагрузка, Вт	3
Максимальное напряжение переключения, В пост. тока	30
Минимальный ток переключения, мА	0.01
Максимальный ток переключения, мА	100

Механические характеристики

Минимальное расстояние установки, см	3
Максимальное расстояние установки, см	3.5
Контакт	Нормально разомкнутые
Магнит	AlNiCo 500
Материал	Пластмасса
Цвет	Серый
Размеры, см (В x Ш x Г) (переключатель)	1,5 x 4 x 1,35
Размеры, см (В x Ш x Г) (магнит)	6,5 x 4,2 x 3,5
Вес, г (в комплект поставки входит кабель и магнит)	250
Тип кабеля	LiYY ZGL 4 x 0,14 мм ² SN, белый, подходит для технологии врезного контакта LSA-PLUS

Длина кабеля, м	4
Тип защитной трубки кабеля	Гибкая металлическая трубка диаметром 6/9 мм с пластиковым покрытием, серая
Длина защитной трубки кабеля, м	1
Циклы переключения	10 ⁷

Условия эксплуатации

Минимальная рабочая температура, °C	-40
Максимальная рабочая температура, °C	70
Класс защиты	67
Класс защиты от окружающей среды (VdS)	III
Класс защиты от окружающей среды (EN)	IIIa

Информация для заказа

ISC-RSC3-S Контакт для подъемн. вор. несанкц. вскр.
 Для мониторинга подъемных, сдвижных, гаражных дверей и обнаружения саботажа контакта
 Номер заказа **ISC-RSC3-S**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com