



ISN-CSM20-WG Contacten voor bedrijfspanden



- ▶ **Gesloten lus**
- ▶ **Ideaal voor stalen deuren**
- ▶ **Grote schakelafstand opening voorkomt draaien**

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Gebruik voor toepassingen in bedrijfspanden en stalen deuren.

Certificaten en goedkeuringen

UL en CE

Regio	Certificering
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
1	Contact
1	Magneet

Technische specificaties

Specificaties voor alle modellen

Schakelafstand:	63,5 mm
Afmetingen contact:	16 mm x 104,8 mm x 16 mm
Kabeltype:	0,8 mm 22 AWG, 7 geslagen
Kabellengte:	46 cm
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling
Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	250 VDC
Isolatieweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

Pakketinformatie

LET OP! Elk pakket bevat een contact en een magneet.

Bestelinformatie

Bruin Contact voor Bedrijfspanen **ISN-CSM20-WGB**
Bruin opbouwcontact. **Pakket bevat een contact en een magneet.**

Wit Contact voor Bedrijfspanen **ISN-CSM20-WGW**
Wit opbouwcontact. **Pakket bevat een contact en een magneet.**

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by