

Ministyki z taśmą mocującą i przewodami bocznymi

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Zamknięta pętla
- ▶ Typ miniaturowy
- ▶ Specjalny klej nie odpada, nie wysycha i nie zamarza
- ▶ Boczne przewody

Styki są drobne i wąskie i zawierają specjalny klej, który nie kruszy się po wyschnięciu ani w ekstremalnie niskich temperaturach. Do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Styki są dostępne w kolorze białym lub brązowym.

Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Europa	CE
Rosja	GOST TC N RU Д-NL.MH09.B.00334 EAC
Stany Zjednoczone	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Informacje dotyczące zgodności

Styki magnetyczne są zgodne z panelami sterowania akceptującymi wejścia.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Maksymalne napięcie robocze (V DC)	30
Maks. prąd przewodzenia w A	0.5
Maksymalne obciążenie styków w W	1
Maks. początkowa rezystancja styku w MΩ	100
Typ przełącznika	jednostkowy (SPST)
Maksymalne napięcie przełączania w V AC/V DC	24/24
Maksymalne natężenie prądu przełączającego (A)	0.1

Parametry mechaniczne

Szerokość szczeliny (cm)	1.1
Szerokość szczeliny (cale)	0.44
Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.) (styk)	2,69 x 0,69 x 0,48

Wymiary (cale) (wys. x szer. x głęb.) (styk)	1,06 x 0,27 x 0,19
Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.) (magnes)	2,69 x 0,69 x 0,48
Wymiary (cale) (wys. x szer. x głęb.) (magnes)	1,06 x 0,27 x 0,19
Typ kabla	Standard przewodów 22 AWG
Długość kabla (cm)	30.5
Długość kabla (cale)	12

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza (°C)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°C)	60

Minimalna temperatura robocza (°F)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°F)	140

Informacje do zamówień**ISN-C45-B CNTCT SUPSTK MINI-10PK**

Brązowy kontaktron do montażu powierzchniowego. Zestaw zawiera standardowy magnes i specjalny klej. **Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.**

Numer zamówienia **ISN-C45-B**

ISN-C45-W Styk miniaturowy, przykl., biały, 10szt

Biały kontaktron do montażu powierzchniowego. Zestaw zawiera standardowy magnes i specjalny klej. **Zestaw zawiera dziesięć kontaktronów oraz dziesięć magnesów.**

Numer zamówienia **ISN-C45-W**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com