

ISN-CFM-102 Contactos com aba de montagem e entrada de fios pela lateral

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Loop fechado
- ▶ Montagem flangeada com fita adesiva especial
- ▶ Entrada de fios pela lateral

Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco. A montagem de ambos os modelos pode ser flangeada com fita adesiva especial e ambos dispõem de fios provenientes da lateral do contacto.

Certificados e Aprovações

UL e

Região	Certificação
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EUA	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Planeamento

Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

Peças incluídas

Quantidade por pacote	Componente
10	Contactos
10	Ímans

Especificações Técnicas

Especificações para todos os modelos

Intervalo:	25 mm (1 pol.)
Dimensões dos contactos:	7,62 mm x 33,78 mm x 13,46 mm (0,3 pol. x 1,33 pol. x 0,53 pol.)
Comprimentos do condutor:	46 cm (18 pol.)
Tipo de condutor:	0,8 mm (0,029 pol.) 22 AWG, entrançado 7
Tipo de configuração do interruptor:	Um único pólo, abertura simples (SPST)
Resistência máxima dos contactos:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc
Resistência do isolamento:	10 ¹⁰ Ω

Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V
Gama de temperaturas de funcionamento:	7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F)

Informações sobre o pack

ATENÇÃO! Cada pack contém dez contactos magnéticos e dez ímanes.

Como encomendar

Contacto castanho com aba de montagem e entrada de fios pela lateral

Contacto de montagem saliente castanho. Inclui um íman normal e fita adesiva especial. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CFM-102B**

Contacto branco com aba de montagem e entrada de fios pela lateral

Contacto de montagem saliente branco. Inclui um íman normal e fita adesiva especial. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CFM-102W**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com