

ISN-CMINI-10D Miniatuurcontacten met Platte Magneet (9,5 mm)

www.boschsecurity.nl



- ▶ Gesloten lus
- ▶ Ideaal voor toepassingen met nauwe passing
- ▶ Versatile

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Alle modellen hebben een echt miniatuurontwerp en zijn korter dan compacte contacten. Alle modellen zijn voorzien van een krachtige, platte magneet. De magneet heeft een convexe holte waarin vlakke kopschroeven kunnen verzinken. Gebruik op raamkozijnen of deurkozijnen in nauwpassende toepassingen.

Certificaten en goedkeuringen

UL en

Regio	Certificiëring
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
VS	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
10	Aansluitingen
10	Magneten

Technische specificaties

Specificaties voor alle modellen

Schakelafstand:	12,7 mm
Afmetingen contact:	9,5 mm x 15,2 mm
Afmetingen magneet:	9,5 mm x 3 mm
Kabeltype:	0,8 mm 22 AWG, 7 geslagen
Kabellengte:	46 cm standaardkabels
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling

Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	200 VDC
Isolatiweerstand:	10 ⁹ Ω
Elektrostatische kap:	1,5 pF
Contactcapaciteit:	3 VAC
Maximale geleidingsstroom:	0,5 A
Maximumspanning:	30 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

Pakketinformatie

LET OP! Elk pakket bevat tien contacten en tien magneten.

Bestelinformatie

Bruin Miniatuurcontact met Platte Magneet

Bruin inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 9,5 mm, schakelafstand 12,7 mm. Inclusief een platte magneet. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Oprichtingsnummer **ISN-CMINI-10DB**

Wit Miniatuurcontact met Platte Magneet

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 9,5 mm, schakelafstand 12,7 mm. Inclusief een platte magneet. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Oprichtingsnummer **ISN-CMINI-10DW**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be