



ISN-CSD70 e ISN-CSD80 contatti compatti



- ▶ **Circuito chiuso**
- ▶ **Reed al rodio sensibile non adesivo**
- ▶ **Cavi lunghi curvi per tenere saldo il vetro del reed**
- ▶ **Due punti di saldatura sul cavo**
- ▶ **Involucro di plastica infrangibile**

I contatti sono disponibili in marrone o bianco. Tutti i modelli hanno una struttura compatta e robusta che elimina l'esigenza di ulteriori adattatori di flusso. Il design compatto (corto) ne consente l'utilizzo in spazi ridotti senza ulteriori spese per micro design. Da utilizzare su porte in acciaio per applicazioni standard o con esigenze di spazio ridotto.

Nota La fotografia mostra il modello ISN-CSD80-W.

Certificazioni e omologazioni

UL e CE

Regione	Certificazione
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione	Componente
10	Contatti
10	Magneti

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Distanza:	38 mm (1,5")
Tipo di cavo:	0,8 mm (0,029") 22AWG, 7 intrecciato
Lunghezza del cavo:	Cavi standard da 46 cm (18")
Tipo di configurazione dell'interruttore:	SPST (Single pole single throw)
Intervallo temperatura di esercizio:	Da 7,2°C a 95,56°C

Specifiche per i modelli ISN-CSD70-B/W

Dimensioni dei contatti:	19 mm x 20,3 mm (0,75 x 80")
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC

Corrente conduttiva massima:	1 A
Tensione massima:	100 V

Specifiche per i modelli ISN-CSD80-B/W

Dimensioni dei contatti:	25 mm x 20 mm (1 x 80")
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	$10^{10} \Omega$
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC
Corrente conduttiva massima:	1 A
Tensione massima:	100 V

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto compatto con magnete standard (19 mm) marrone ISN-CSD70-B

Contatto marrone ad incasso con diametro di 19 mm (0,75"). Include un magnete standard
Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Contatto compatto con magnete standard (19 mm) bianco ISN-CSD70-W

Contatto bianco ad incasso con diametro di 19 mm (0,75"). Include un magnete standard
Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Contatto compatto con magnete standard (25 mm) marrone ISN-CSD80-B

Contatto marrone ad incasso con diametro di 25 mm (1"). Include un magnete standard
Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Contatto compatto con magnete standard (25 mm) bianco ISN-CSD80-W

Contatto bianco ad incasso con diametro di 25 mm (1"). Include un magnete standard.
Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.