

ISN-CSD70 en ISN-CSD80 Compacte Contacten

www.boschsecurity.nl



- ▶ Gesloten lus
- ▶ Gevoelig niet-hechtend rodium reedcontact
- ▶ Gebogen leidingen zorgen dat er geen soldeer op het glas van het reedcontact komt
- ▶ Twee soldeerpunten op de draad
- ▶ Dik kunststofhuis is bestand tegen samendrukken

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Alle modellen hebben een robuuste, ééndelige constructie waardoor geen extra fluxversterkers nodig zijn. Dankzij het compacte (gedrongen) ontwerp kan het contact in kleinere ruimtes worden gebruikt, zonder dat het nodig is een miniatuurontwerp te kopen. Geschikt voor normale of nauwsluitende stalen deuren.



Aanwijzing

De afbeelding laat model ISN-CSD80-W zien.

Certificaten en goedkeuringen

UL en

Regio	Certificiëring
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
VS	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

Installatie/configuratie

Informatie over Compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Per Pakket	Component
10	Aansluitingen
10	Magneten

Technische specificaties**Specificaties voor Alle Modellen**

Schakelafstand:	38 mm
Kabeltype:	0,8 mm 22 AWG, 7 geslagen
Kabellengte:	46 cm standaardkabels
Type Schakelconfiguratie:	SPST-Schakeling
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

Specificaties voor ISN-CSD70-B/W-Modellen

Afmetingen Contact:	19 mm x 20,3 mm
Maximale Contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale Doorslagspanning:	250 VDC
Isolatieweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale Geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V

Specificaties voor ISN-CSD80-B/W-Modellen

Afmetingen Contact:	25 mm x 20 mm
Maximale Contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale Doorslagspanning:	250 VDC
Isolatieweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale Geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V

Pakketinformatie

LET OP! Elk pakket bevat tien contacten en tien magneten.

Bestelinformatie**Bruin Compact Contact met Standaardmagneet (19 mm)**

Bruin inbouwcontact met een diameter van 19 mm. Inclusief standaardmagneet. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Opdrachtnummer **ISN-CSD70-B**

Wit Compact Contact met Standaardmagneet (19 mm)

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 19 mm, schakelafstand 32 mm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Opdrachtnummer **ISN-CSD70-W**

Bruin Compact Contact met Standaardmagneet (25 mm)

Opdrachtnummer **ISN-CSD80-B**

Wit Compact Contact met Standaardmagneet (25 mm)

Wit inbouwcontact met kabelaansluitingen. Diameter 25 mm, schakelafstand 32 mm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Opdrachtnummer **ISN-CSD80-W**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be