

Niewielkie styki ze standardowym magnesem

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technologia bliżej nas



Wszystkie styki magnetyczne są wytrzymałe, a ich jednoczęściowa konstrukcja eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wtyczek. Zwarta konstrukcja umożliwia korzystanie ze styku w ciasnych miejscach bez konieczności kupowania drogich miniaturowych akcesoriów. Są przeznaczone do stosowania w drzwiach metalowych i miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Styki są dostępne w kolorze białym lub brązowym.

Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Europa	CE
Stany Zjednoczone	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

- ▶ Zamknięta pętla
- ▶ Czuły, nieprzywierający kontaktron rodowy
- ▶ Długie zagięte przewody utrzymują odpowiednią odległość między spoiwem lutowniczym a szklaną częścią kontaktronu
- ▶ Dwa spoiwa lutownicze na kablu
- ▶ Odporna na uszkodzenie gruba obudowa z plastiku

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Informacje dotyczące zgodności

Styki magnetyczne są zgodne z panelami sterowania akceptującymi wejścia.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Maksymalne napięcie robocze (V DC)	100
Maks. prąd przewodzenia w A	1
Maksymalne obciążenie styków w W	10
Maks. początkowa rezystancja styku w MΩ	100
Typ przełącznika	jednostykowy (SPST)
Maksymalne napięcie przełączania w V AC/V DC	110/100
Maksymalne natężenie prądu przełączającego (A)	0.5

Parametry mechaniczne

Szerokość szczeliny (cm)	2.8
Szerokość szczeliny (cale)	1.1
Typ kabla	Standard przewodów 22 AWG
Długość kabla (cm)	30.5
Długość kabla (cale)	12

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza (°C)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°C)	60
Minimalna temperatura robocza (°F)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°F)	140

Informacje do zamówień

ISN-CSD70-W Styk, 3/4", wpuszczany, biały, 10szt.
 Biały kontaktron wpuszczany z ołowianymi złączami.
 Średnica: 1,9 cm; szerokość szczeliny: 2,8 cm **Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.**
 Numer zamówienia **ISN-CSD70-W**

ISN-CSD80-W Styk, 1", krótki, biały, 10szt.
 Biały kontaktron wpuszczany z ołowianymi złączami.
 Średnica: 2,5 cm; szerokość szczeliny: 2,8 cm **Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.**
 Numer zamówienia **ISN-CSD80-W**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com