

ISN-CSD70 e ISN-CSD80 Contactos compactos

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco. Todos os modelos possuem adaptadores com uma construção robusta e de uma só peça, eliminando a necessidade de adaptadores em anel extra. O seu design compacto (pequeno e grosso) permite-lhe utilizar o contacto em espaços mais pequenos sem pagar por uma concepção miniaturizada. Utilização em portas de aço, em aplicações normais ou apertadas.



Nota

A imagem apresenta o modelo ISN-CSD80-W.

Certificados e Aprovações

UL e

- ▶ Loop fechado
- ▶ Interruptor reed sensível com lâminas de ródio anti-aderentes
- ▶ Os condutores longos recurvados evitam que a solda chegue ao vidro da lâmina
- ▶ Dois pontos de solda no cabo
- ▶ O invólucro em plástico grosso resiste ao esmagamento

Região	Certificação
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EUA	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD70 Series]
	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSD80 Series]

Planeamento

Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

Peças incluídas

Quantidade por pacote	Componente
10	Contactos
10	Ímans

Especificações Técnicas

Especificações para todos os modelos

Intervalo:	38 mm (1,5 pol.)
Tipo de condutor:	0,8 mm (0,029 pol.) 22 AWG, entrançado 7
Comprimento do condutor:	Condutores padrão de 46 cm (18 pol.)
Tipo de configuração do interruptor:	Um único pólo, abertura simples (SPST)
Gama de temperaturas de funcionamento:	7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F)

Especificações para os modelos ISN-CSD70-B/W

Dimensões dos contactos:	19 mm x 20,3 mm (0,75 pol. x 0,80 pol.)
Resistência máxima dos contactos:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc
Resistência do isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V

Especificações para os modelos ISN-CSD80-B/W

Dimensões dos contactos:	25 mm x 20 mm (1 pol. x 0,80 pol.)
Resistência máxima dos contactos:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc
Resistência do isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V

Informações sobre o pack

ATENÇÃO! Cada pack contém dez contactos magnéticos e dez ímans.

Como encomendar

Contacto compacto castanho com íman normal (19 mm)
Contacto de montagem semi-embutida castanho com um diâmetro de 19 mm (0,75 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**
N.º de encomenda **ISN-CSD70-B**

Contacto compacto branco com íman normal (19 mm)

Contacto de montagem semi-embutida branco com um diâmetro de 19 mm (0,75 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**
N.º de encomenda **ISN-CSD70-W**

Contacto compacto castanho com íman normal (25 mm)

Contacto de montagem semi-embutida castanho com um diâmetro de 25 mm (1 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**
N.º de encomenda **ISN-CSD80-B**

Contacto compacto branco com íman normal (25 mm)

Contacto branco de montagem semi-embutida com um diâmetro de 25 mm (1 pol.). Inclui íman normal. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**
N.º de encomenda **ISN-CSD80-W**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com