

# ISN-CSM35 Contactos Padrão e com Intervalo Largo

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Loop fechado
- ▶ Medida padrão da indústria
- ▶ Espaçadores, parafusos e tampa incluídos

Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco.



#### Nota

A imagem apresenta o modelo ISN-CSM35-W.

## Certificados e Aprovações

UL e

Região	Certificação
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EUA	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634) [-CSM35-B, CSM35-W]

## Planeamento

### Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

## Peças incluídas

Quantidade por pacote	Componente
10	Conjuntos (contactos, espaçadores, parafusos e tampas)
10	Ímans

## Especificações Técnicas

### Especificações para todos os modelos

Dimensões dos contactos:	63 mm x 18,6 mm x 13 mm (2,48 pol. x 0,73 pol. x 0,51 pol.)
Conjunto magnético Dimensões:	63 mm x 12,2 mm x 13 mm (2,48 x 0,48 pol. x 0,51 pol.)
Tipo de configuração do interruptor:	Um único pólo, abertura simples (SPST)
Resistência máxima dos contactos:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc
Resistência do isolamento:	10 <sup>10</sup> $\Omega$

Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V
Gama de temperaturas de funcionamento:	7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F)

#### Especificações para os modelos ISN-CSM35-B/W

Intervalo:	25 mm (1 pol.)
------------	----------------

#### Especificações para os modelos ISN-CSM35-WGB/W

Intervalo:	44,45 mm (1,75 pol.)
------------	----------------------

#### Informações sobre o pack

**ATENÇÃO!** Cada pack contém dez conjuntos de contactos magnéticos, de espaçadores, de parafusos, de tampas e dez ímans.

#### Como encomendar

##### Contacto padrão castanho

Contacto castanho de montagem saliente para aplicações normais. **O pacote contém dez conjuntos com contactos, espaçadores, parafusos, tampas e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSM35-B**

##### Contacto padrão branco

Contacto branco de montagem saliente para aplicações normais. **O pacote contém dez conjuntos com contactos, espaçadores, parafusos, tampas e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSM35-W**

##### Contacto castanho com intervalo largo

Contacto castanho de montagem saliente para portas pesadas de aço e aplicações comerciais com intervalos largos. **O pacote contém dez conjuntos com contactos, espaçadores, parafusos, tampas e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSM35-WGB**

##### Contacto branco com intervalo largo

Contacto branco de montagem saliente para portas pesadas de aço e aplicações comerciais com intervalos largos. **O pacote contém dez conjuntos com contactos, espaçadores, parafusos, tampas e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSM35-WGW**

#### Representado por:

##### Portugal:

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

##### América Latina:

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com