

# ISN-CSTB-10 Compacte Contacten (9,5 mm)

www.boschsecurity.nl



- ▶ Gesloten lus
- ▶ Gevoelig niet-hechtend rodium reed
- ▶ Gebogen leidingen zorgen dat er geen soldeer op het glas van het reedcontact komt
- ▶ Twee soldeerpunten op de draad
- ▶ Dik kunststofhuis is bestand tegen samendrukken

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Beide modellen hebben een solide, integrale constructie die extra adapterringen overbodig maakt. Dankzij het compacte (gedrongen) ontwerp kan het contact in kleinere ruimtes worden gebruikt, zonder dat het nodig is een miniatuurontwerp te kopen. Te gebruiken in standaardtoepassingen en toepassingen met ruimtegebrek.

## Certificaten en goedkeuringen

UL en

Regio	Certificering	
Europa	CE	[WA18G, CRFM-25, CSTB-10]
VS	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
10	Aansluitingen
10	Magneten

## Technische specificaties

### Specificaties voor alle modellen

Schakelafstand:	12,7 mm
Afmetingen contact:	9,5 mm x 19 mm
Kabeltype:	0,8 mm 22 AWG, 7 geslagen
Kabellengte:	46 cm standaardkabels
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling
Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	250 VDC
Isolatiweerstand:	10 <sup>10</sup> $\Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF

Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

### Pakketinformatie

**LET OP! Elk pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

### Bestelinformatie

#### Bruin Compact Contact

Bruin inbouwcontact met een diameter van 9,5 mm.

**Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Opdrachtnummer **ISN-CSTB-10B**

#### Wit Compact Contact

Wit inbouwcontact met klemaansluitingen. Diameter 9,5 mm, schakelafstand 16 mm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Opdrachtnummer **ISN-CSTB-10W**

#### Vertegenwoordigd door:

##### Nederland:

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

##### België:

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
België  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be