

Styki mini (9,5 mm)

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologia bliżej nas



Styki magnetyczne są wytrzymałe, a ich jednoczęściowa konstrukcja eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wtyczek. Zwarta konstrukcja umożliwia korzystanie ze styku w ciasnych miejscach bez konieczności kupowania drogich miniaturowych akcesoriów. Do zastosowań standardowych i w obszarach, gdzie jest mało miejsca. Styki są dostępne w kolorze białym lub brązowym.

Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości
Europa	CE
Stany Zjednoczone	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Informacje dotyczące zgodności

Styki magnetyczne są zgodne z panelami sterowania akceptującymi wejścia.

- ▶ Zamknięta pętla
- ▶ Czuły, nieprzywierający kontaktron rodowy
- ▶ Długie zagięte przewody utrzymują odpowiednią odległość między spoiwem lutowniczym a szklaną częścią kontaktronu
- ▶ Dwa spoiwa lutownicze na kablu
- ▶ Odporna na uszkodzenie gruba obudowa z plastiku

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Maksymalne napięcie robocze (V DC)	100
Maks. prąd przewodzenia w A	1
Maksymalne obciążenie styków w W	10
Maks. początkowa rezystancja styku w MΩ	100
Typ przełącznika	jednostykowy (SPST)
Maksymalne napięcie przełączania w V AC/V DC	110/100
Maksymalne natężenie prądu przełączającego (A)	0.5

Parametry mechaniczne

Szerokość szczeliny (cm)	1.5
Szerokość szczeliny (cale)	0.6
Wymiary (cm) (Ø x głęb.) (styk)	0,9 x 1,9
Wymiary (cale) (Ø x głęb.) (styk)	0,35 x 0,75

Wymiary (cm) (Ø x głęb.) (magnes)	0,9 x 1,9
Wymiary (cale) (Ø x głęb.) (magnes)	0,35 x 0,75
Typ kabla	Standard przewodów 22 AWG
Długość kabla (cm)	30.5
Długość kabla (cale)	12

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza (°C)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°C)	60
Minimalna temperatura robocza (°F)	-40
Maksymalna temperatura robocza (°F)	140

Informacje do zamówień**ISN-CSTB-10B CNTCT 3/8STUBBY B-10PK**

Brązowy kontaktron wpuszczany ze złączami zaciskowymi. Średnica: 0,9 cm; szerokość szczeliny: 1,5 cm. **Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.**

Numer zamówienia **ISN-CSTB-10B**

ISN-CSTB-10W Styk, 3/4", krótki, biały, 10szt.

Biały kontaktron wpuszczany ze złączami zaciskowymi. Średnica: 0,9 cm; szerokość szczeliny: 1,5 cm **Zestaw zawiera dziesięć styków oraz dziesięć magnesów.**

Numer zamówienia **ISN-CSTB-10W**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com