

ISN-CSTB-10 Contactos compactos (9,5 mm)

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Loop fechado
- ▶ Interruptor reed sensível com lâminas de ródio anti-aderentes
- ▶ Os condutores longos recurvados evitam que a solda chegue ao vidro da lâmina
- ▶ Dois pontos de solda no cabo
- ▶ O invólucro em plástico grosso resiste ao esmagamento

Os contactos estão disponíveis em castanho ou branco. Ambos os modelos possuem uma construção robusta e de uma só peça, eliminando a necessidade de adaptadores em anel extra. O seu design compacto (pequeno e grosso) permite-lhe utilizar o contacto em espaços mais pequenos sem pagar por uma concepção miniaturizada. Utilização em aplicações normais ou apertadas.

Certificados e Aprovações

UL e

Região	Certificação	
Europa	CE	[WA18G, CRFM-25, CSTB-10]
EUA	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Planeamento

Informação de compatibilidade

Todos os modelos de contactos são compatíveis com modelos de painel de controlo que aceitem entradas de contactos.

Peças incluídas

Quantidade por pacote	Componente
10	Contactos
10	Ímans

Especificações Técnicas

Especificações para todos os modelos

Intervalo:	12,7 mm (0,5 pol.)
Dimensões dos contactos:	9,5 mm x 19 mm (0,375 pol. x 0,75 pol.)
Tipo de condutor:	0,8 mm (0,029 pol.) 22 AWG, entrançado 7
Comprimento do condutor:	Condutores padrão de 46 cm (18 pol.)
Tipo de configuração do interruptor:	Um único pólo, abertura simples (SPST)
Resistência máxima dos contactos:	150 µΩ (micro-ohm)
Tensão de ruptura mínima:	250 Vdc

Resistência do isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Tampa electrostática:	0,3 PF
Capacidade dos contactos:	10 Vac
Corrente condutora máxima:	1,0 A
Tensão máxima:	100 V
Gama de temperaturas de funcionamento:	7,2 °C a -95,56 °C (-45 °F a -140 °F)

Informações sobre o pack

ATENÇÃO! Cada pack contém dez contactos magnéticos e dez ímans.

Como encomendar

Contacto compacto castanho

Contacto de montagem semi-embutida castanho com um diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol.). **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSTB-10B**

Contacto compacto branco

Contacto de montagem semi-embutida branco com ligação por terminais. 9,5 mm (0,375 pol.) de diâmetro, 16 mm (0,625 pol.) de intervalo. **O pacote contém dez contactos e dez ímans.**

N.º de encomenda **ISN-CSTB-10W**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com