

## ISN-GMX-P0 Détecteur sismique LSN, plaque fixation



La plaque de montage est utilisée pour le montage en surface de détecteurs sismiques lorsque la surface d'installation est inégale, pour l'installation sur une surface en acier trempé ou pour l'installation sur une surface en béton enduit ou grossier.

### Composants

Quantité	Composant
1	Plaque de montage

### Caractéristiques techniques

#### Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	91 mm x 91 mm x 5 mm
Matériau	Plastique; Métal
Poids (g)	245 g
Couleur	Gris

- ▶ Permet le montage sur des surfaces inégales
- ▶ Permet le montage sur une surface composée d'acier trempé ou sur une surface en béton enduit ou grossier

### Informations de commande

#### ISN-GMX-P0 Détecteur sismique LSN, plaque fixation

Plaque de fixation pour détecteur sismique. Poids : 0,27 kg. Adaptée au montage du détecteur sismique sur des surfaces en béton ou en acier. Vissez ou soudez la plaque de fixation directement sur la surface.

Numéro de commande **ISN-GMX-P0 | F.01U.003.366**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)