


ISP-UNV-WTC Uniw. ścienny styk antysabot., 2 szt. Modular Alarm Platform

- ▶ Małe rozmiary
- ▶ Prosta instalacja



ISP-UNV-WTC to uniwersalny styk sabotażowy do montażu ściennego.

Gdy urządzenie ze stykiem sabotażowym zostanie wyrwane ze ściany, wysyłana jest informacja o alarmie.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Uniwersalny ścienny styk antysabotażowy pasuje do następujących produktów:

- Urządzenie sygnalizacyjne z syreną IUI-BES-A BES
- Urządzenie sygnalizacyjne z syreną i stroboskopem IUI-BES-AO BES

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
2	Ścienny styk antysabotażowy

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	35 mm x 13 mm x 0.8 mm
--------------------------	------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0°C – 50°C
------------------------	------------

Informacje do zamówień

ISP-UNV-WTC Uniw. ścienny styk antysabot., 2 szt.

Uniwersalny ścienny styk antysabotażowy.

Numer zamówienia **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**