


ITE-N10 ITE 10"电阻屏室内机（壁挂型）

www.boschsecurity.com



- ▶ 10" 触摸屏操作
- ▶ 弹性住户编码原则呼叫
- ▶ 8 防区报警功能
- ▶ 可查看小区内公共摄像机
- ▶ 开放协议易于扩展

作为经济型的 IP 数字对讲产品，ITE-N10 10 寸电阻屏室内机可与博世 Reega 或 PVP 等高端 IP 数字对讲系列一起组成可视对讲系统。该对讲系统采用开放协议，更易于实现系统和设备的扩展，与其他门禁及报警设备进行整合，通过小区局域网为用户提供视频家庭监控、可视对讲、信息推送、视频播放、智能家居控制等多种信息服务，实现智能小区运作及管理的实用性、便利性及安全性，有效提升小区生活质量和物业价值。

功能

影音对讲

可实现小区内访客对讲、管理员对讲、户对户对讲；当住户内有多台室内机时，还可以实现室内机间对讲。

视频监控

可以随时查看小区内公共摄像机，以及住户门口机上的摄像机。

居家安防

内建 8 回路防区报警功能，并与中心连动，触发警报时可同时通知管理中心，及时有效地确保住户在家或离家的安全。

物业管理

可与电梯系统连接，实现层位显示，叫梯及刷卡或开门后电梯自动抵达楼层；可将社区内与自家相关刷卡记录及停车场刷卡记录显示在自家室内机上；同时可接收物业发布的小区资讯及语音广播。

技术指标

特性

产品尺寸	270 毫米 x 212 毫米 x 28.7 毫米 (含腰框)
材质	防火级 ABS
IP 等级	IP30
MTBF	>40000 小时

环境要求

工作温度	-10℃ ~ + 60℃
------	--------------

电源要求

工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE (非标 24 伏)
消耗功率	<12 瓦

其它

处理器	ARM 9 双核 400MHZ/200MHZ
内存	64M

内部闪存	16M
外部扩展存储	支持 SDHC 卡（最大 32G）
显示器	TFT LCD 10"显示屏，分辨率：1024x600
操作	电阻触摸屏
RS485 界面	有
防区	8 回路 EOL 防区，外接警报喇叭接点
操作系统	RTOS
通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)

声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支持 RTSP Client	有
全双工回音消除	有
Mic 自动准位控制	有

订购信息

ITE-N10 ITE 10"电阻屏室内机（壁挂型）
订单号 **ITE-N10**

附件

ITE-N10CAS 适用于 **ITE-N10** 的支架
订单号 **ITE-N10CAS**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务热线: 400-8310-669
服务邮箱: security@cn.bosch.com