

IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas

www.boschsecurity.com



- ▶ Armado del sistema de alarma con un solo botón
- ▶ Alarmas de incendio, médica y de pánico
- ▶ Interruptor de bucle antisabotaje
- ▶ Diseño moderno y elegante
- ▶ Botones retroiluminados para usar el teclado de día y de noche

El IUI-AMAX-LCD8 es un teclado LCD de ocho zonas, que es compatible con todos los paneles AMAX. Iconos fáciles de reconocer que muestran las condiciones del sistema con un formato de visualización sencillo. El estado de la zona se indica de forma numérica en la parte superior de la pantalla.

El teclado le avisará cuando una zona esté abierta o se produzca una alarma y le indicará la zona donde esta se ha producido.

Además cuenta con un contacto de sabotaje.

Funciones

Métodos de armado

Puede armar el sistema introduciendo el código y pulsando la tecla [#AWAY] o también puede hacerlo rápidamente pulsando la tecla [#AWAY] durante 2 segundos.

Alarmas de incendio, médica y de emergencia

Si se programa para ello, la pulsación simultánea de los botones externos de una fila de cualquier teclado activa una alarma acústica y se envía un informe de alarma al panel de control. Pulse [4] y [6] simultáneamente para activar una alarma de incendio; pulse [7] y [9] simultáneamente para una alarma

médica o bien pulse [1] y [3] o [*STAY] y [#AWAY] simultáneamente para activar una alarma de emergencia.

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Alemania	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Teclado LCD

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas**

Tensión mínima de funcionamiento en VCC	10.8
Tensión máxima de funcionamiento en VCC	14.1
Consumo mínimo de corriente en mA	18
Consumo estándar de corriente (mA)	75
Consumo máximo de corriente en mA	100

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	7,5 x 13,2 x 2,6
Dimensiones en pulgadas (Al. x An. x Pr.)	3,0 x 5,2 x 1,0
Peso en gr	138

Color	Blanco
Tipo de cable	cuatro cables apantallados y no apantallados de 0,6-0,8 mm
Longitud de cable máxima (m)	150

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-10
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	55
Humedad relativa mínima en %	10
Humedad relativa máxima en %	95
Clase ambiental	II

Información para pedidos**IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas**

Teclado AMAX 2000 D8, teclado LCD con iconos de 8 zonas.

Número de pedido **IUI-AMAX-LCD8**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com