

# IUI-AMAX-LCD8 LCD-bedieningspaneel, 8 zones

www.boschsecurity.com



- ▶ Inschakelen van het alarmsysteem met één knop
- ▶ Brand-, medische en paniekalarmen
- ▶ Sabotageschakelaar
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Verlichte knoppen voor bediening dag en nacht

De IUI-AMAX-LCD8 is een LCD-bedieningspaneel met acht zones en is compatibel met alle AMAX-centrales. Met gemakkelijk herkenbare pictogrammen wordt de status van het systeem in een overzichtelijk formaat weergegeven. De zonestatus wordt bovenaan het scherm in cijfers aangegeven.

De bedieneenheid waarschuwt u wanneer een zone geopend is, wanneer er een alarm is geactiveerd, en in welke zone het alarm is opgetreden.

Er is bovendien een dekselsabotagecontact opgenomen.

## Funcities

### Inschakelmethoden

U kunt het systeem inschakelen door uw code in te voeren en op de toets [#AFWEZIG] te drukken, of u kunt het systeem snel inschakelen door de toets [#AFWEZIG] 2 seconden lang ingedrukt te houden.

### Brand-, medische en paniekalarmen

Als dit zo geprogrammeerd is, wordt door het gelijktijdig indrukken van de buitenste knoppen van een rij knoppen op een bedieneenheid een akoestiek alarm geactiveerd en wordt er een alarmrapport naar

de inbraakcentrale gezonden. Druk [4] en [6] tegelijkertijd in voor een brandalarm; druk [7] en [9] tegelijkertijd in voor een medisch alarm; en druk [1] en [3] of [\*AANWEZIG] en [#AFWEZIG] tegelijkertijd in voor een paniekalarm.

## Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Duitsland	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LCD-bedieningspaneel

**Technische specificaties****Elektrische specificaties**

Minimale bedrijfsspanning in VDC	10.8
Maximale bedrijfsspanning in VDC	14.1
Minimaal stroomverbruik in mA	18
Standaard stroomverbruik in mA	75
Maximaal stroomverbruik in mA	100

**Mechanische specificaties**

Afmetingen in cm (H x B x D)	7,5 x 13,2 x 2,6
Afmetingen in inch (H x B x D)	3,0 x 5,2 x 1,0
Gewicht in gram	138
Kleur	Wit
Kabeltype	vierdraads, niet-afgeschermd en afgeschermd 0,6-0,8 mm
Maximale kabellengte in m	150

**Omgevingseisen**

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-10
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	55
Minimale relatieve vochtigheid in %	10
Maximale relatieve vochtigheid in %	95
Milieuklasse	II

**Bestelinformatie**

**IUI-AMAX-LCD8 LCD-bedieningspaneel, 8 zones**  
 AMAX bedieningspaneel 2000 D8, LCD ICON-  
 bedieningspaneel met 8 zones weergave  
 Bestelnummer **IUI-AMAX-LCD8**

**Vertegenwoordigd door:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com