

# IUI-AMAX-LCD8 Klawiatura LCD, 8 stref

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Uzbrajanie centrali alarmowej jednym przyciskiem
- ▶ Alarm pożarowy, medyczny i napadowy
- ▶ Włącznik zabezpieczający
- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Podświetlone przyciski zapewniają komfortową obsługę w dzień i w nocy

IUI-AMAX-LCD8 jest 8-strefową klawiaturą z wyświetlaczem LCD zgodną z wszystkimi centralami AMAX. Sugestywne ikony w prosty sposób informują o stanie systemu. Stan strefy jest wskazywany przez liczby znajdujące się w górnej części ekranu. Klawiatura kodowa informuje, kiedy strefa jest otwarta, kiedy został wyzwolony alarm, a także w której strefie alarm wystąpił. Zestaw zawiera także styk zabezpieczenia antysabotażowego.

## Funkcje

### Metody uzbrajania

System można uzbroić, wprowadzając kod i naciskając przycisk [#AWAY]. Dostępna jest także funkcja szybkiego uzbrajania – wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez 2 s przycisk [#AWAY].

### Alarm pożarowy, medyczny i napadowy

Jeśli zaprogramowano taką opcję, jednoczesne naciśnięcie zewnętrznych przycisków znajdujących się w jednym rzędzie na dowolnej klawiaturze kodowej spowoduje wyzwolenie alarmu dźwiękowego. Ponadto do centrali zostanie wysłany raport alarmowy. Należy nacisnąć jednocześnie klawisze [4] i [6], aby

uruchomić alarm pożarowy; klawisze [7] i [9], aby uruchomić alarm medyczny; oraz klawisze [1] i [3] lub [\*STAY] i [#AWAY], aby uruchomić alarm napadowy.

## Certyfikaty i homologacje

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Niemcy	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

## Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Klawiatura LCD

**Parametry techniczne****Parametry elektryczne**

Minimalne napięcie robocze (V DC)	10.8
Maksymalne napięcie robocze (V DC)	14.1
Minimalny pobór prądu (mA)	18
Standardowy pobór prądu (mA)	75
Maksymalny pobór prądu (mA)	100

**Parametry mechaniczne**

Wymiary (cm) (wys. x szer. x głęb.)	7,5 x 13,2 x 2,6
Wymiary (cale) (wys. x szer. x głęb.)	3,0 x 5,2 x 1,0
Masa (g)	138
Kolor	Biały

Typ kabla	Czterozżyłowe, ekranowane i nieekranowane, 0,6–0,8 mm
Maks. długość kabla (m)	150

**Parametry środowiskowe**

Minimalna temperatura robocza (°C)	-10
Maksymalna temperatura robocza (°C)	55
Minimalna wilgotność względna (%)	10
Maksymalna wilgotność względna (%)	95
Klasa środowiskowa	II

**Informacje do zamówień****IUI-AMAX-LCD8 Klawiatura LCD, 8 stref**

AMAX keypad 2000 D8, klawiatura z wyświetlaczem ikonowym LCD umożliwiającą obsługę 8 stref  
Numer zamówienia **IUI-AMAX-LCD8**

**Reprezentowane przez:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com