

IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Arme do sistema de alarme com um só botão
- ▶ Alarmes médicos, de incêndio e de pânico
- ▶ Interruptor anti-sabotagem
- ▶ Design elegante e moderno
- ▶ Botões retro-iluminados para operação iluminada durante o dia ou durante a noite

O IUI-AMAX-LCD8 é um teclado de LCD8 de 8 zonas LCD compatível com todos os painéis AMAX. Os ícones de fácil identificação apresentam as condições do sistema em um formato simples de visualização. O status da zona é indicado de forma numérica na parte superior da tela.

A área de códigos notifica quando uma zona está aberta, quando disparou um alarme e em que zona o alarme ocorreu.

Além disso, há um contato de tamper incluído.

Funções

Métodos de arme

Pode armar o sistema introduzindo o seu código e premindo a tecla [#AWAY] ou armar o sistema rapidamente mantendo a tecla [#AWAY] premida durante 2 segundos.

Alarmes médicos, de incêndio e de pânico

Se estiver programado para tal, ao premir simultaneamente os botões exteriores de uma fila em qualquer teclado é acionado um alarme sonoro e é enviado um relatório de alarme para o painel de controle. Prima [4] e [6] em simultâneo para um

alarme de incêndio; prima [7] e [9] em simultâneo para um alarme médico e prima [1] e [3] ou [*STAY] e [#AWAY] em simultâneo para um alarme de pânico.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Alemanha	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Teclado LCD

Especificações técnicas**Especificações elétricas**

Tensão operacional mínima em VCC	10.8
Tensão operacional máxima em VCC	14.1
Consumo mínimo de corrente em mA	18
Consumo padrão de corrente em mA	75
Consumo máximo de corrente em mA	100

Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P)	7,5 x 13,2 x 2,6
Dimensões em polegadas (A x L x P)	3,0 x 5,2 x 1,0
Peso em g	138
Cor	Branco

Tipo de cabo	quatro fios, não blindados e blindados 0,6 - 0,8 mm
Comprimento máximo do cabo em m	150

Especificações ambientais

Temperatura operacional mínima em °C	-10
Temperatura operacional máxima em °C	55
Umidade relativa mínima em %	10
Umidade relativa máxima em %	95
Classe ambiental	II

Informações sobre pedidos**IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas**

Teclado AMAX 2000 D8, teclado LCD de ícones para 8 zonas

Número do pedido **IUI-AMAX-LCD8**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com