

Manöverpanel AMAX 2000 D8

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Armering av larmsystemet med en knapp
- ▶ Brandlarm, medicinska larm och paniklarm
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Elegant och modern design
- ▶ Bakgrundsbelysta knappar för användning dag som natt

IUI-AMAX-LCD8 är en LCD-knappsats med 8 sektioner som är kompatibel med AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN. Systemförhållanden visas med ikoner som är enkla att känna igen och i ett överskådligt format. Sektionsstatus visas numeriskt längs med den övre delen av skärmen.

Knappsatsen meddelar dig när en sektion är öppen, när ett larm har utlösts och i vilken sektion som det har inträffat.

Dessutom ingår en sabotagekontakt.

Funktioner

Aktiveringsmetoder

Du kan aktivera systemet genom att ange din kod och trycka på knappen [#AWAY], eller snabbaktivera systemet genom att hålla ned knappen [#AWAY] i 2 sekunder.

Brand-, nöd- och paniklarm

Genom programmering kan ett hörbart larm utlösas då användaren trycker på knapparna längst ut i en rad samtidigt på någon av kodsatserna. En larmrapport skickas då till centralapparaten. Tryck på [4] och [6] samtidigt för ett brandlarm; tryck på [7] och [9] samtidigt för ett nödlarm, och tryck på [1] och [3] eller [*STAY] och [#AWAY] samtidigt för ett paniklarm.

Certifikat och godkännanden

| Region | Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Tyskland | VdS | H 112001 AMAX panel 2000 |
| Europa | CE | [IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8] |
| | EN5013 1 | EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN] |

Delar som medföljer

| Antal | Komponent |
|-------|---------------|
| 1 | LCD-knappsats |

Tekniska specifikationer

Elektriska data

| | |
|-----------------------------|------|
| Lägst driftspänning i V DC | 10.8 |
| Högst driftspänning i V DC | 14.1 |
| Lägst strömförbrukning i mA | 18 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Standardströmförbrukning i mA | 75 |
| Högsta strömförbrukning i mA | 100 |

Mekaniskt

| | |
|------------------------|---|
| Mått i cm (H x B x D) | 7,5 × 13,2 × 2,6 |
| Mått i tum (H x B x D) | 3,0 × 5,2 × 1,0 |
| Vikt i g | 138 |
| Färg | Vit |
| Kabeltyp | fyra kablar, skärmade och oskärmade på 0,6–0,8 mm |
| Maximal kabellängd i m | 150 |

Omgivning

| | |
|-----------------------------|-----|
| Lägsta drifttemperatur i °C | -10 |
| Högsta drifttemperatur i °C | 55 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Minsta relativa fuktighet i % | 10 |
| Högsta relativa fuktighet i % | 95 |
| Miljöklass | II |

Beställningsinformation

Manöverpanel AMAX 2000 D8

AMAX keypad 2000 D8, LCD-ikonmanöverpanel med åtta sektioner

Ordernummer **IUI-AMAX-LCD8**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com