

IUI-AMAX-LCD8 LCD tuş takımı, 8 bölge

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Alarm sisteminin tek tuşla kurulması
- ▶ Yangın alarmları, tıbbi alarmlar ve panik alarmları
- ▶ Dış müdahale koruma anahtarı
- ▶ Şık ve modern tasarım
- ▶ Gündüz veya gece boyunca aydınlık çalışma için arka ışıklı tuşlar

IUI-AMAX-LCD8 tüm AMAX kontrol panelleri ile uyumlu, sekiz zonlu bir LCD tuş takımıdır. Kolay tanınan simgeler sistem koşullarını basit bir biçimde gösterir. Bölge durumu ekranın üst kısmında sayısal olarak belirtilir.

Kod takımı sizi bir bölgenin ne zaman açık olduğu, ne zaman alarm olduğu ve alarmın hangi bölgede meydana geldiği konusunda bilgilendirir.

Dış müdahale kontağı da mevcuttur.

İşlevler

Devreye alma yöntemleri

Kodunuzu girip [#AWAY] tuşuna basarak sistemi devreye alabilirsiniz; [#AWAY] tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak da sistemi devreye hızlı alabilirsiniz.

Yangın, Tıbbi ve Panik alarmları

Böyle programlanmışsa, kod takımı üzerinde bir sıradaki dış tuşlara aynı anda basmak sesli bir alarmı tetikler ve kontrol paneline bir alarm raporu gönderilir. Yangın alarmı için [4] ve [6] tuşlarına aynı anda basın; tıbbi alarm için [7] ve [9] tuşlarına aynı anda basın; bir panik alarmı için [1] ve [3] veya [*STAY] ve [#AWAY] tuşlarına aynı anda basın.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Almanya	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Avrupa	CE	[IUI-AMAX-LCD8, IUI-AMAX-LED8]
	EN5013 1	EN-ST-000086 [AMAX Panel 2000 EN]

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	LCD tuş takımı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

VDC'de minimum çalışma gerilimi	10.8
VDC'de maksimum çalışma gerilimi	14.1
mA'da minimum akım tüketimi	18

mA olarak standart akım tüketimi	75
mA'da maksimum akım tüketimi	100
Mekanik	
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D)	7,5 x 13,2 x 2,6
İnç olarak boyutlar (Y x G x D)	3,0 x 5,2 x 1,0
gr olarak ağırlık	138
Renk	Beyaz
Kablo tipi	dört telli, blendajsız ve blendajlı 0,6-0,8 mm
Maksimum kablo uzunluğu (m)	150

Çevresel Özellikler

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-10
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	55
%'de maksimum bağıl nem	10
%'de maksimum bağıl nem	95
Çevre sınıfı	II

Sipariş bilgileri

IUI-AMAX-LCD8 LCD tuş takımı, 8 bölge

AMAX keypad 2000 D8, 8 zonlu LCD simge tuş takımı
Sipariş numarası **IUI-AMAX-LCD8**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com