

IUI-BES-A BES Sirenesignaalgever

Modular Alarm Platform



De BES-sirene signaalgever is een signaalgever met een geïntegreerde geluidsgenerator voor akoestisch alarm.

Functies

De BES-signaalgevers signaleren alle alarmen van het systeem. De verbinding met het inbraakbeveiligingssysteem wordt bewaakt. Als de verbinding wordt onderbroken, wordt er een alarm geactiveerd.

De apparaten kunnen aan wanden worden gemonteerd. Ze zijn uitgerust met wandsabotagebeveiliging waardoor een alarm wordt geactiveerd als het apparaat uit elkaar wordt gehaald of van de wand wordt getrokken.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G 197023
Duitsland	VdS	G 197023, C

Opmerkingen over installatie/configuratie

Het geluidsniveau van de signaalgever is 100 dB en moet 10 dB hoger zijn dan het achtergrondniveau. De signaalgever kan daarom worden gebruikt in omgevingen met een achtergrondniveau van maximaal 90 dB.



- ▶ Activering en besturing van de signalering wordt bewaakt
- ▶ Wandmontage
- ▶ Wandsabotagebeveiliging

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	BES-signaalgever
2	Installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrisch

Bedrijfsspanning (VDC)	10.50 VDC – 29 VDC
Nominale stroom (mA)	300 mA
Minimaal geluidsniveau op 1 m afstand dB(A)	100 dB(A)
Inbraakalarmtoon	Conform VdS-richtlijnen 2300
Maximale alarmduur (s)	300 sec

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (cm)	22.50 cm x 16.50 cm x 11 cm
Gewicht (g)	1,050 g
Materiaal	Kunststof
Color (RAL)	RAL 9010 Zuiver wit

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 °C – 65 °C
IP-classificatie	IP33
Beschermingsklasse	DIN 40040: HUF
Milieuklasse (EN 50130-5)	IV
Milieuklasse (VdS 2110)	IV

Bestelinformatie

IUI-BES-A BES Sirenesignaalgever

Voor akoestische signalering van een alarm en bewaakte activering en besturing van de signalering.

Bestelnummer **IUI-BES-A | 3.002.102.452**

F.01U.411.658

Accessoires

ISP-UNV-WTC Universeel wandsabotagecontact 2stks.

Universeel wandsabotagecontact.

Bestelnummer **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com