

IUI-BES-A

Modular Alarm Platform



A Sirene BES é um avisador acústico com um gerador de sons integrado para alarme acústico.

Funções

Os avisadores acústicos BES sinalizam todos os alarmes do sistema. A conexão com o sistema de segurança é monitorizada. Se a ligação for interrompida será acionado um alarme.

Os dispositivos podem ser montados em paredes. Estes poderão ser fixados com uma proteção contra sabotagem de parede que acionará um alarme caso o dispositivo seja desmontado ou retirado da parede.

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade regulamentar/marcas de qualidade	
Europa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G 197023
Alemanha	VdS	G 197023, C

Notas de instalação/configuração

O nível de som do dispositivo de sinalização é de 100 dB e tem de estar 10 dB acima do nível sonoro ambiente. Assim, o dispositivo de sinalização pode ser utilizado em ambientes com um nível sonoro de 90 dB.



- ▶ A ativação e o controlo da sinalização são monitorizados
- ▶ Montagem na parede
- ▶ Proteção contra sabotagem de parede

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Avisador acústico BES
2	Manual de instalação

Dados técnicos

Especificações elétricas

Tensão de serviço (VCC)	10.50 VDC – 29 VDC
Corrente nominal (mA)	300 mA
Nível mínimo de som à distância de 1 m (dB(A))	100 dB (A)
Tom do alarme de intrusão	Em conformidade com o regulamento VdS 2300
Duração máxima do alarme (s)	300 s

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) (cm)	22.50 cm x 16.50 cm x 11 cm
Peso (g)	1,050 g
Material	Plástico
Color (RAL)	RAL 9010 Branco puro

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 °C – 65 °C
Classificação IP	IP33
Classe de protecção	DIN 40040: HUF
Classe ambiental (EN 50130-5)	IV
Classe ambiental (VdS 2110)	IV

Informações para encomenda

Avisador acústico para o exterior

Para sinalização acústica de um alarme e ativação e controlo monitorizados da sinalização.

Número de encomenda **IUI-BES-A | 3.002.102.452**

F.01U.411.658

Acessórios

ISP-UNV-WTC Contacto de proteção contra sabotagem de parede universal, 2 uni.

Contacto de proteção contra sabotagem de parede universal.

Número de encomenda **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**

Representada por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943