

F01U511350 SmartKey, llave estándar



- ▶ Llave electrónica para el armado/desarmado de una interfaz de intrusión
- ▶ Compatibilidad con los lectores Smartkey
- ▶ Para diferentes funciones, la llave requiere una pulsación adicional del botón

Los sistemas de alarma de intrusión se arman y desarmen utilizando una llave electrónica en el lector.

Para diferentes funciones, la llave SmartKey requiere una pulsación adicional en el botón.

Información reglamentaria

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	SmartKey family

Piezas incluidas

Canti- dad	Componente
1	Llave estándar sin tarjeta de seguridad

Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales

Especificaciones mecánicas

Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C – 85 °C

Clase ambiental (EN 50130-5)	IV
Calificación IP	IP67
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	54 mm x 27 mm x 6 mm
Peso (g)	11 g
Material de la carcasa	POM
Color (RAL)	RAL 9005 Negro intenso
Rango máximo (mm)	20 mm
Opciones de código	10 ⁷

Información para pedidos

F01U511350 SmartKey, llave estándar

1 llave SmartKey sin tarjeta de seguridad

Número de pedido **F01U511350** | **F.01U.511.350**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com