

# IDP-RGDP7-1 室内站, 7in

cn.boschsecurity.com



- ▶ 支持门口机和管理员机的双向对讲
- ▶ 支持安防报警
- ▶ 自定义快捷操作
- ▶ 支持网络摄像机
- ▶ 开放协议扩展容易

IDP-RGDP7-1 室内对讲机可与 IoT 网关、智能家居设备一起组成可视对讲系统。该对讲系统充分运用网络开放协议, 整合其它门禁和报警设备, 通过小区局域网络, 向用户提供视频家庭监控、可视对讲、信息推送、视频播放、智能家居控制等多种信息服务, 实现智能小区运作及管理的实用性、便利性、及安全性, 有效提升小区生活质量和物业价值。用户还可通过智能手机 APP (Reega 睿智), 远程操作可视对讲系统, 使离家/居家生活更加安全、舒适、和便利。

## 基本功能

### 门禁对讲

结合声音、影像、数据传输的网络技术, 实现高清与实时的可视对讲质量。直观的住户编码原则与门禁结合, 可有效门禁管制以及电梯、信报箱联动管理。

### 居家安防

符合国家规范的报警规格与中心联动, 可有效确保住户在家或离家的安全。

### 物业管理

小区机能的监控视频分享、快递包裹、信息公告、广播音乐、多媒体通讯等系统功能。

### 物联网与智能化

安卓平台及网络开放协议通讯, 符合物联网可扩展精神, 可与智能家居及云端移动装置结合, 可实现云对讲及远程监控。

## 附件

数量	组件
室内对讲机	1
安装指南	1

## 技术规格

### 特性

尺寸	217.4 毫米 x152.2 毫米 x17.5 毫米
重量	500 克
材质	防火级 ABS + 铝下盖
IP 等级	IP30
MTBF	>40000 小时

### 环境要求

工作温度	-10°C ~ + 60°C
储存温度	-25°C ~ + 70°C

## 电源要求

工作电压	24 伏 直流电
电力来源	POE (非标 24 伏)
消耗功率	<12 瓦

## 其它.....

处理器	ARM 双核 A9 1G
内存	512M/DDR3
内部闪存	8G
外部扩展存储	支持 SDHC 卡, 最大 32G
显示屏	TFT LCD 7"数字屏
分辨率	1024x600 像素
触控屏	电容式触控屏
摄像机镜头	>100 万像素 HD 高清画质
RS485 接口	有
防区	8 回路 EOL 防区, 外接警报喇叭接口
操作系统	Android 4.4 版本
通讯协议	SIP(RFC3261)
影像压缩格式	H.264(HD30/25FPS)
声音压缩格式	G.711
声音影像传输协议	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支持 RTSP Client	有
全双工回音消除	有
ALC 自动准位控制	有

## 订购信息

室内站, **7in**  
7 寸室内对讲机  
订购号 **IDP-RGDP7-1**

厂商:

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.asia

© 博世安防系统 2017 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。  
24604427915 | zh-CHS, V1, 14. 六月 2017