

Intern-Signalgeber AS271-D0

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ optisch-akustischer Signalgeber
- ▶ Lautstärke 104 dB(A) in 1 m
- ▶ zur Internalarmierung
- ▶ Aufputzmontage
- ▶ Blitzfrequenz 1 Hz

Funktionen

Optisch-akustischer Signalgeber AS271-D zur Internalarmierung in Einbruchmeldeanlagen und zur Aufputzmontage in Innenräumen

Länderzulassungen

tbd

| Region | Zertifizierungen/Gütezeichen |
|-------------|------------------------------|
| Deutschland | VdS G197066 Klasse C |
| Europa | CE |

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Lautstärke | 104 dB(A) in 1 m |
| Frequenzbereich | 2,5 kHz bis 3,0 kHz |
| Blitzfrequenz | 1 Hz |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Umweltklasse gemäß VdS 2110 | II |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C |
| Schutzart | IP31 |
| Material | ABS |
| Abmessungen (BxHxT) | 155 x 114 x 44 mm |
| Farbe | Weiß |
| Stromaufnahme | 240 mA |
| Versorgungsspannung | 10 V DC bis 14,2 V DC |

Bestellinformationen

Intern-Signalgeber AS271-D0

Bestellnummer | **F.01U.651.838** App.Schl. **4335** Vepos **1838**