

LBB 1956/00 Plena vészhangosítási bemondóállomás

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ Stílusos hatzónás bemondópult a(z) Plena vészhangosítási rendszer rendszerhez
- ▶ Hat zónaválasztó gomb, összes zóna gomb és érintéses PTT gomb bemondásokhoz
- ▶ Választható erősítés, beszédészűrő, határoló és kimeneti szint a jobb érthetőség érdekében
- ▶ LED-es visszajelzők: zónaválasztás, hiba és vészhelyzeti állapot
- ▶ A bemondópult bővítménye hét további zóna és zónacsoport billentyűt tartalmaz

A(z) LBB 1956/00 bemondópult egy ízléses, kiváló minőségű bemondópult stabil fémtalpas kialakítással, rugalmas mikrofonzárral és egyirányú kondenzátormikrofonnal. Segítségével bemondásokat kezdeményezhet a kiválasztott zónákba (az egyes-hatos valamelyikébe vagy az összes zónába) a(z) Plena vészhangosítási rendszer rendszer tartalmazó hangosítási rendszerben. Az asztali használat mellett a speciális kialakítás lehetővé teszi az egység ízléses besüllyesztését az asztalokba. A(z) LBB 1957/00 Plena vészhangosítási rendszer billentyűzet egy bővítmény, amely hét további billentyűt tartalmaz.

Főbb funkciók

Minden bemondópult hat zónaválasztást támogat. A választható zónák, ill. zónacsoportok száma bemondópult billentyűzetek (LBB 1957/00) csatlakoztatásával növelhető. Legfeljebb nyolc billentyűzet hozzáadására van lehetőség, és minden billentyűzet héttel növeli a zóna, ill. zónacsoport billentyűk számát.

Ez a bemondópult a jobb érthetőség érdekében választható erősítéssel, választható beszédészűrővel és határolóval rendelkezik. A bemondópult vonalszintű kimenete szimmetrikus, így CAT-5 hosszabbítókábelek használata esetén akár 1000 méterre is elhelyezhető a vezérlőtől. Árnyékolt kábellel a bemondópult 5. szintű EMC (nehézipari) környezetben is használható.

A bemondópult alsó részén található DIP-kapcsolókkal különböző mikrofon-erősítési szinteket, a bemondóállomás azonosítóját és a beszédészűrőt lehet kiválasztani. Egy karbantartáshoz hozzáférhető forgógombbal szabályozható a mikrofonszint csillapítása. A bemondópulton található LED-ek jelzik a kiválasztott zónákat. Három további LED jelzi a mikrofon és a rendszer aktív állapotát. Zöld villogás: készenlét (figyelemfelkeltő hang hallható). Zöld: a mikrofon aktív. Borostyánsárga: a rendszer hibát észlelt, ill. piros: a rendszer vészhelyzeti állapotban van.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Négy állapotjelző LED

- PTT-billentyű
- PTT állapotjelző LED
- Hat zónaválasztó gomb
- Hat zónaválasztó LED
- Összes zóna gomb
- Nyolc DIP-kapcsoló
- Forgatható hangerő-szabályozó

Csatlakoztatás

- Két RJ45 jack dugó
- 24 VDC bemenet
- Billentyűzet csatlakozó

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az EN 60065 szabvány szerint
Védettségi	az EN 55103-2 szabvány szerint
Kibocsátás	az EN 55103-1 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	LBB 1956/00 Bemondóállomás
1	Zárható CAT-5 csatlakozóval lezárt kábel

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápellátás	
Feszültségtartomány	24 VDC, melyet a(z) LBB 1990/00 biztosít (vagy 18–24 VDC vagy VAC külső tápellátás)
Áramfelvétel	< 30 mA (plusz < 15 mA billentyűzetként)
Teljesítmény	
Névleges érzékenységi	85 dB SPL (erősítés előre beállított értéke 0 dB)
Névleges kimeneti szint	700 mV
Bemeneti hangszint (max.)	110 dB SPL
Erősítés előre beállított értéke	+6 / 0 / -15 dB
Határoló küszöbértéke	2 V
Határoló sűrítési aránya	1:20
Torzítás	< 0,6% (maximális bemenet)
Bemeneti zajszint (ekvivalens)	25 dB SPL
Frekvenciaátvitel	100 Hz és 16 kHz között

Beszédsszűrő	-3 dB 315 Hz-nél, felüláteresztő, 6 dB/oktáv
Kimeneti impedancia	200 Ohm
Kiválasztások	
Figyelemfelkeltő hangok	Bármely wave-fájl
Prioritások	7

Mechanikai jellemzők

Alapméretek	40 x 100 x 235 mm (1,57" x 3,97" x 9,25")
Tömeg	Kb. 1 kg
Szerelés	Önálló
Szín	Szénfekete ezüsttel
Mikrofonszár hosszúsága mikrofonnal együtt	390 mm (15,35")
Kábelhossz	5 m (16,4 láb)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +45 °C (14 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	<95%

Rendelési információ

LBB 1956/00 Plena vészhangosítási bemondóállomás

Rugalmas mikrofonszár, egyirányú kondenzátormikrofon, fémtalpas kialakítás; ezzel a rendszerrel bemondásokat kezdeményezhet a kiválasztott zónákba (az egyes-hatos valamelyikébe vagy az összes zónába).
Rendelési szám **LBB1956/00**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu