

LBB 1996/00 Bedieningspaneel voor Plena gesproken woord ontruimingsysteem

www.boschsecurity.nl



- ▶ Afstandsbediening van de Plena gesproken woord ontruimingsysteem
- ▶ Gecertificeerd conform EN 54-16 en EN 60849
- ▶ Selectie van EMG-microfoon en achtergrondmuziek (BGM) per zone
- ▶ EMG-status en storingsindicatoren
- ▶ Monitorluidspreker voor oproepen

Met de bedieningspanelen van het Plena gesproken woord ontruimingsysteem kunt u het systeem vanaf een of twee externe locaties bedienen. Er zijn vijf uitvoeringen verkrijgbaar:

- Het brandweerpaneel met grote verlichte knoppen en een oproef functie
- De hoofdunit van het bedieningspaneel, met dezelfde functies als het frontpaneel van de controller voor Plena gesproken woord ontruimingsysteem
- De bedieningspaneeluitbreiding, met dezelfde functies als het frontpaneel van de router
- De hoofdunitkit voor het bedieningspaneel
- De bedieningspaneel-uitbreidingskit

De kits beschikken over dezelfde functies als het bedieningspaneel en de bedieningspaneeluitbreiding, met aansluitingen op het frontpaneel in plaats van bedieningselementen en indicatoren.

Basisfuncties

De afstandsbediening voor LBB 1996/00 is een exacte kopie van het bedieningspaneel van de controller voor LBB 1990/00 Plena gesproken woord ontruimingsysteem. De LBB 1996/00 zorgt voor alle EVAC-besturing vanaf een of twee locaties, zoals

ingangen. Het bedieningspaneel beschikt over BGM en noodoproepzoneselectie zonder bronselectie, volume- of toonregeling.

De noodoproepstatus kan worden ingevoerd of bevestigd en de storingsstatus kan worden bevestigd en gereset. Er kunnen noodoproepen of waarschuwingsberichten worden gestart, en live-oproepen worden gedaan.

Een LED-meter geeft aan of er oproepen gedaan worden op het systeem en het niveau hiervan. De storingsindicatoren geven alle informatie over eventuele storingen in het systeem weer. Het bedieningspaneel wordt met een standaard afgeschermd CAT 5-kabel aangesloten op de Plena gesproken woord ontruimingsysteem. Met behulp van de meegeleverde rekmontagebeugels kan de unit ook op een muur worden bevestigd met ruimte voor kabels aan de achterkant en een horizontaal oppervlak boven of onder de unit.

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	conform EN 60065
Immunititeit	conform EN 50130-4
Emissie	conform EN 55103-1
Noodsituatie	conform EN 54-16 / EN 60849

Regio	Certificiëring
Europa	CE
	CPD
	CPD
Polen	CNBOP

Installatie/configuratie

Achteraanzicht van LBB 1996/00

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 1996/00 afstandsbediening
1	Set met 19 inch-montagebeugels
1	EMG-microfoon en kabel
1	Bevestigingsclip voor bewaakte ontruimingsmicrofoon
1	1 m CAT 5-kabel

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Voeding	
Spanning	24 VDC, +15% / -15%
Gemiddeld stroomverbruik	100 mA
Stroom max. (indicatorstest)	250 mA
Relaiscontacten	30 V, 1 A

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	134 x 430 x 90 mm (19 inch breed, 3U hoog)
Gewicht	Ca. 3 kg
Montage	19 inch-rek of wand
Kleur	Antraciet

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie**LBB 1996/00 Bedieningspaneel voor Plena gesproken woord ontruimingsysteem**

Bedieningspaneel van voice alarm, een Plena gesproken woord ontruimingsstelsysteem-afstandsbediening voor zes zones met microfoon. Opdrachtnummer **LBB1996/00**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be