

LBB4417/00 Netwerkkabelconnector

www.boschsecurity.com



- ▶ Stevige connector voor hybride netwerkkabel
- ▶ Duplex POF-connector met FO-7-tussenafstand
- ▶ Duplex elektrische connector met hoog vermogen
- ▶ Snelvergrendelingsmechanisme voor connector
- ▶ Inclusief stofkap

De set bevat 20 connectoren die in combinatie met de netwerkkabel LBB4416/00 kunnen worden gebruikt voor het op maat maken van maximaal tien kabels. Voor de montage is de gereedschapset LBB4418/00 voor kabels en connectoren nodig.

Certificaten en normen

Veiligheid	conform IEC 60065 / EN 60065	
Immunititeit	conform EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4	
Emissie	conform EN 55103-1 / FCC-47 deel 15B	
Noodsituatie	conform EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16	
Maritiem	conform IEC 60945	
Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	DECL_EC_Accessories
	GL	

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
20	Netwerkkabelconnector

Technische specificaties

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +65 °C
Vochtigheidsgraad	15% tot 90%
Luchtdruk	600 tot 1100 hPa

Bestelinformatie

LBB4417/00 Netwerkkabelconnector

Praesideo-netwerkconnectoren, te gebruiken in combinatie met LBB4416/00 netwerkkabel voor 10 op maat gemaakte kabels (set van 20 stuks).
Bestelnummer **LBB4417/00**

Accessoires

LBB4416/00 Netwerkkabel, 100 m

Praesideo-hybride netwerkkabel, 100 m zonder connectoren voor aangepaste kabellengten, te gebruiken in combinatie met LBB4417/00 netwerkkconnectoren.

Bestelnummer **LBB4416/00**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com