

LBB4417/00 网络电缆连接器

www.boschsecurity.com



- ▶ 复合网络电缆的结实连接器
- ▶ 双工 POF 连接器，具有 FO-7 间距
- ▶ 双工高功率电气连接器
- ▶ 连接器快速锁定机构
- ▶ 随附防尘帽

该套设备包含 20 个可以与网络电缆 LBB4416/00 配合使用的连接器，从而制作最多十条定制电缆。组装部件时，需要使用电缆/连接器工具套件 LBB4418/00。

认证标准

安全	符合 IEC 60065 / EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 标准
散热	符合 EN 55103-1 / FCC-47 标准第 15B 部分
紧急	符合 EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 标准
航海	符合 IEC 60945 标准
区域	合规/质量标记
欧洲	CE DECL_EC_Accessories
	GL

随附部件

数量	组件
20	网络电缆连接器

技术指标

环境参数	
工作温度	-40°C 至 +65°C (-40°F 至 149°F)
湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

订购信息

LBB4417/00 网络电缆连接器
Praesideo 网络连接器，要与 LBB4416/00 网络电缆配合使用，适用于 10 种自定义长度电缆（每套 20 个）
订单号 **LBB4417/00**

附件

LBB4416/00 网络电缆，100 米
Praesideo 混合型网络电缆，不带用于自定义长度电缆的连接器时为 100 米，要与 LBB4417/00 网络连接器配合使用。
订单号 **LBB4416/00**