

# LBB4560/00 适用于 56 个 LBB4540 的充电箱

www.boschsecurity.com



- ▶ 可容纳 56 个袖珍接收机
- ▶ 通用电源设备适合在全球使用
- ▶ 快速充电：1 小时 45 分钟内

充电装置用于存放 INT-RXxx 袖珍接收机并为其充电。

## 功能

### 控件和指示灯

- 开关
- 袖珍接收机上充电状态指示

### 互连

- 带串连装置的电源输入接口；凸型和凹型欧洲电源插座
- 56 个充电触点。与 INT-RXxx 袖珍接收机兼容

## 认证标准

区域	合规/质量标记
欧洲	CE DECL EC LBB4560_00

## 随附部件

数量	组件
1	LBB 4560/00 充电箱
1	电源线

## 技术指标

### 电气规格

电源电压	100-240 Vac, 50-60 Hz
功耗	300 W (56 个接收机充电)
功耗 (待机)	17 W (充电器中无接收机)

### 机械规格

尺寸 (高 x 宽 x 深)	230 x 690 x 530 毫米 (9 x 27 x 21 英寸)
重量不包括接收机	15.5 千克 (34 磅)
重量包括 56 个接收机	22.3 千克 (49 磅)
颜色	碳灰色

## 订购信息

**LBB4560/00** 适用于 **56 个 LBB4540** 的充电箱  
适用于袖珍接收机和移动场合的 Integrus 充电箱。  
订单号 **LBB4560/00**