

LBB4560/00-US Estojo carregador para 56x LBB4540

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Podem conter 56 recetores de bolso
- ▶ A fonte de alimentação universal pode ser utilizada em qualquer parte do mundo
- ▶ Carregamento rápido: dentro de 1 hora e 45 minutos

As unidades de carregamento destinam-se a carregar e armazenar os recetores de bolso INT-RXxx.

Funções

Controlos e indicadores

- Interruptor ligar/desligar
- Indicação do estado de carregamento nos recetores de bolso

Interligação

- Entrada para alimentação de rede elétrica com capacidade de ligação em cadeia; tomada de alimentação de rede elétrica macho e fêmea de modelo europeu
- 56 contactos de carregamento. Compatível com recetores de bolso INT-RXxx

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	LBB 4560/00-US Estojo do carregador
1	Cabo de alimentação

Especificações técnicas

Especificações elétricas

Tensão de rede elétrica	100-240 Vca, 50-60 Hz
Consumo de energia	300 W (56 recetores em carregamento)
Consumo energético (repouso)	17 W (sem recetores na unidade de carregamento)

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 pol.)
Peso sem os receptores	15,5 kg (34 lb)
Peso com 56 receptores	22,3 kg (49 lb)
Cor	Carvão com cinza

Informações sobre pedidos

LBB4560/00-US Estojo carregador para 56x LBB4540

Mala para carregamento Integrus para receptores de bolso, para uso portátil. Versão dos EUA.
Número do pedido **LBB4560/00-US**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com