

Mikrofon Kondensor Gooseneck LBB 1949/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Mikrofon kondenser unidireksional
- ▶ Batang fleksibel
- ▶ Catu daya phantom dengan amplifier
- ▶ Sakelar geser on/off dengan kontak prioritas
- ▶ Disediakan dengan kabel tetap 2 m (78 in) dan konektor DIN yang dapat dikunci

Mikrofon leher angsa ini merupakan mikrofon kondenser unidireksional berkualitas tinggi dengan desain berkelas, terutama ditujukan untuk aplikasi public address.

Fungsi

Alas batang yang fleksibel memiliki fitting sekrup, dan mikrofon ini hadir dengan adaptor multi-thread (3/8", 1/2", dan 5/8") untuk dipasang pada floor-stand, podium, panel atau desktop. Mikrofon memanfaatkan catu daya phantom dari amplifier tersambungannya mikrofon tersebut.

Sakelar geser on-off, tidak hanya untuk menyalakan mikrofon, tetapi juga menyediakan kontak prioritas untuk tujuan pengalihan kontrol jarak jauh. Jika kontak prioritas tidak dibutuhkan, mikrofon bisa disambungkan ke amplifier dengan input XLR 3-pin, menggunakan adapter DIN ke XLR.

Sertifikasi dan Persetujuan

Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	LBB 1949/00 Gooseneck Condenser Microphone
1	Adapter DIN ke XLR

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan*	
Catu daya phantom	
Rentang voltase	12 s/d 48 V

Konsumsi arus	<8 mA
Kinerja*	
Sensitivitas	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Tingkat suara input maksimal	110 dB SPL
Distorsi	<0,6% (input maksimal)
Tingkat kebisingan input ekuivalen	28 dBA SPL (S/N 66 dBA ref. 1 Pa)
Respons frekuensi	100 Hz s/d 16 kHz
Impedans Output	< 200 ohm

* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-4

Mekanis

Dimensi (D x L)	30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)
Bobot	Sekitar 300 g (10,5 oz)
Warna	Abu-abu gelap
Panjang kabel	2 m (78 in)
Konektor	DIN 180° 5-pin (dapat dikunci)

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +55 °C (+14 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

informasi Pemesanan

Mikrofon Kondensator Gooseneck LBB 1949/00

Mikrofon gooseneck kondensator, satu arah, lapisan akhir abu-abu gelap non-reflektif, tangkai fleksibel, sakelar on/of dilengkapi kontak prioritas, kabel permanen 2 m (78 in) dengan konektor 5 pin DIN 180 derajat (bisa dikunci). Disertakan standar adaptor DIN ke XLR.

Nomor Pesanan **LBB1949/00**

Aksesoris

LBC 1102/02 Cable Transformer

untuk pemisahan galvanis

Nomor Pesanan **LBC1102/02**

LBC 1208/40 Microphone Cable

Kabel perpanjangan/koneksi mikrofon, XLR 3-pin, 10 m (32,8 ft).

Nomor Pesanan **LBC1208/40**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1853521291 | id, V5, 01. Jul 2015