

LBB 1949/00 Condensatormicrofoon met zwanenhals

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Richtingsgevoelige condensatormicrofoon
- ▶ Flexibele steel
- ▶ Fantoomvoeding via de versterker
- ▶ Aan/uit-schuifschakelaar met prioriteitscontact
- ▶ Geleverd met vaste kabel met een lengte van 2 m en vergrendelbare DIN-connector

De microfoon met zwanenhals is een stijlvolle hoogwaardige richtingsgevoelige condensatormicrofoon, die hoofdzakelijk is bedoeld voor PA-applicaties.

Basisfuncties

De voet van de flexibele steel is voorzien van een schroeffitting en de microfoon beschikt over een meerdradige adapter (3/8", 1/2" en 5/8") voor montage op vloerstatieven, lessenaars, panelen of bureaubladen. De microfoon wordt gevoed via de fantoomvoeding van de versterker waarop hij is aangesloten.

De aan/uit-schuifschakelaar schakelt niet alleen de microfoon in, maar zorgt tevens voor prioriteitscontacten voor schakelen op afstand. Als de prioriteitscontacten niet nodig zijn, kan de microfoon via de adapter voor DIN naar XLR worden aangesloten op versterkers met 3-pins XLR-ingangen.

Certificaten en goedkeuringen

Immunitet	conform EN 55103-2
Emissie	conform EN 55103-1

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 1949/00 Condensatormicrofoon met zwanenhals
1	Adapter voor DIN naar XLR

Technische specificaties

Elektrisch*

Fantoomvoeding	
Spanningsbereik	12 tot 48 V
Stroomverbruik	<8 mA

Prestaties*	
Gevoeligheid	0,7 mV bij 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Maximaal ingangsgeluidsniveau	110 dB geluidsdruk niveau
Vervorming	< 0,6% (maximaal ingangsniveau)
Equivalent-ingangsruisniveau	28 dBA SPL (S/N 66 dBA ref. 1 Pa)
Frequentiebereik	100 Hz tot 16 kHz
Uitgangsimpedantie	< 200 ohm

* Technische gegevens conform IEC 60268-4

Mechanische specificaties

Afmetingen (D x L)	30 x 500 mm
Gewicht	ca. 300 g
Kleur	Donkergrijs
Kabellengte	2 m
Connector	5-pins DIN 180° (vergrendelbaar)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +55 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Bestelinformatie

LBB 1949/00 Condensatormicrofoon met zwanenhals

Condensormicrofoon met zwanenhals, richtingsgevoelig, niet-reflecterende donkergrijze afwerking, flexibele steel, Aan-uitschakelaar met prioriteitscontact, vaste kabel van 2 m met afsluitbare 5-pins DIN-connector van 180 graden. DIN-naar-XLR-adapter standaard meegeleverd.

Oprachtnummer **LBB1949/00**

Hardware-accessoires

LBC 1208/40 Microfoonkabel

Microfoonaansluiting/verlengkabel, 3-pins XLR, 10 m.

Oprachtnummer **LBC1208/40**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be