

LBB 1949/00 Конденсаторный микрофон на изогнутой стойке

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Однонаправленный конденсаторный микрофон
- ▶ Гибкая стойка
- ▶ Фантомное питание от усилителя
- ▶ Ползунковый выключатель с приоритетным контактом
- ▶ Выпускается в комплекте с фиксированным двухметровым кабелем и защелкивающимся разъемом DIN

Микрофон на изогнутой стойке представляет собой элегантный высококачественный однонаправленный конденсаторный микрофон, предназначенный главным образом для объявлений в системе оповещения.

Функции

Гибкая стойка имеет винтовое соединение, а микрофон выпускается с резьбовым адаптером (3/8", 1/2" и 5/8") для установки на напольную стойку, кафедру, панель или поверхность стола. Микрофон использует фантомный источник питания от усилителя, к которому он подключен.

Ползунковый выключатель не только включает и выключает микрофон, но имеет также приоритетные контакты для дистанционного управления переключением. Если приоритетные контакты не требуются, микрофон можно подключить к усилителям с 3-контактными входами XLR при помощи адаптера DIN - XLR.

Сертификаты и согласования

Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2
Излучение	согласно EN 55103-1

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Конденсаторный микрофон на изогнутой стойке LBB 1949/00
1	Адаптер DIN - XLR

Техническое описание**Электрические характеристики***

Источник фантомного питания	
Диапазон напряжения	от 12 до 48 В
Потребляемый ток	<8 мА
Рабочие характеристики*	
Чувствительность	0,7 мВ при 85 дБ УЗД (2 мВ / Па)
Максимальный уровень звукового сигнала на входе	110 дБ УЗД
Искажения	<0,6 % (максимальный уровень сигнала)
Эквивалентный уровень входного шума	28 дБА УЗД (отношение сигнал-шум 66 дБА опор. 1 Па)
Частотная характеристика	от 100 Гц до 16 кГц
Сопrotивление на выходе	< 200 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

Механические характеристики

Размеры (Г х Д)	30 x 500 мм
Вес	Приблиз. 300 г
Цвет	Темно-серый
Длина кабеля	2 м
Соединитель	5-контактный DIN 180° (защелкивающийся)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа**LBB 1949/00 Конденсаторный микрофон на изогнутой стойке**

Конденсаторный микрофон на изогнутой стойке, ненаправленный, неотражающее темно-серое покрытие, гибкая стойка, выключатель питания с приоритетным контактом, фиксированный двухметровый кабель с 5-контактным разъемом DIN 180 градусов (защелкивающийся). В стандартный комплект входит адаптер DIN - XLR. номер для заказа **LBB1949/00**

Дополнительные аксессуары

LBC 1102/02 Кабельный трансформатор для гальванической развязки номер для заказа **LBC1102/02**

LBC 1208/40 Микрофонный кабель

Кабели подключения/удлинительные кабели для микрофона, 3-контактный XLR, 10 м. номер для заказа **LBC1208/40**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru