

LBB 3316/xx CCS Удлинительный кабель

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Материал с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов в соответствии со стандартами окружающей среды и безопасности
- ▶ Имеются кабели разной длины
- ▶ Заводской монтаж для сокращения времени установки

Удлинительные кабели для подключения пультов делегатов и базового блока. Эти кабели обеспечивают более широкие возможности монтажа при установке в больших помещениях.

Функции

Разъемы для подключения

- Одна 7-контактная вилка DIN
- Одно 7-контактное гнездо DIN

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Технические характеристики

Механические характеристики

	LBB 3316/05	LBB 3316/10
Длина	5 м	10 м

Диаметр	5,9 ± 0,3 мм
Материал	NHFR (без галогенов, огнеупорный)
Цвет	серый
Материал разъема	прессованный пластик
Цвет разъема	серый
Радиус изгиба	110 мм

Информация для заказа

LBB3316/05 Удлинительный кабель системы, 5 м
 CCS 900 Удлинительный кабель длиной 5 м, 7-контактные вилка и гнездо DIN.
 Номер заказа **LBB3316/05**

LBB3316/10 Удлинительный кабель, 10м
 CCS 900 Удлинительный кабель длиной 10 м, 7-контактные вилка и гнездо DIN.
 Номер заказа **LBB3316/10**