

LECTUS duo 3000 classic 系列

cn.boschsecurity.com



- ▶ RS485/OSDP 和 26 位 Wiegand 接口
- ▶ 与 MIFARE classic 卡或钥匙链配合使用
- ▶ IP65 防护等级，室内和室外均可使用
- ▶ 固定于门框或墙壁
- ▶ 防拆开关

系统概览

LECTUS duo 3000 classic 系列由两个适用于 MIFARE classic 卡的读卡器和应答器组成。它们可支持经博世编码的 MIFARE 凭证以及 ISO14443A 卡的 CSN 的数据记录。两个读卡器均提供 26 位的 Wiegand 和 RS485/OSDP 主机接口，可通过 DIP 开关方便地进行选择。在 RS485/OSDP 模式下操作时，最多可将 8 个读卡器连接至相应的控制器，例如，AMC2-4R4。读卡器地址则可以通过 4 个 DIP 开关分别设置。在该模式下运行时，可轻松监督读卡器。运行期间，3 个 LED 指示灯和 1 个蜂鸣器可为用户提供清晰的反馈。读卡器的徽标在黑暗的环境中会亮起。读卡器的防护等级为 IP65，室内和室外均可使用。

技术规格

电气特性

输入电压	8.5 至 16 Vdc – 最大 18 Vdc
输入功率	12 Vdc 时为 65 mA 最大: 12 Vdc 时为 130 mA

操作特性

防拆输出	集电极开路，活动低电平，32 mA 最大漏电流。 光学技术
Wiegand D0 输出	5 V (TTL)
Wiegand D1 输出	5 V (TTL)
绿色 LED 控制输入	活动低电平
红色 LED 控制输入	活动低电平
蜂鸣器控制输入	活动低电平
RS485	OSDP 协议
Wiegand IF	D0/D1 Wiegand 协议
键盘	LECTUS duo 3000 C: 无 LECTUS duo 3000 CK: 2x6

环境特性

操作环境	室内和室外使用 - 适用于所有天气。
工作温度	-25 °C 至 65 °C (-13 °F 至 150 °F)
工作湿度	0 至 95% (无冷凝)
IP 防护等级	IP65

防紫外线	是
MIFARE 及卡的规格	
读取范围 - ISO 卡	大于 6 厘米 (2.36 英寸)
钥匙链	大于 2 厘米 (0.78 英寸)
支持的卡	MIFARE 13.56 MHz ISO 14443 A 型
防碰撞支持	是
支持的 NXP 芯片	MF1ICS20 - 320 字节 MF1ICS50 - 1K MF1ICS70 - 4K
MIFARE MAD, CSN 支持	
读卡器遵循 MAD 规则	
读取 INIT CSN	是
如未检测到 MAD 信息, 则读取 CSN	是
物理特性	
尺寸 (长 x 宽 x 厚)	137 毫米 x 44 毫米 x 27.5 毫米 (约 5.39 英寸 x 1.73 英寸 x 1.08 英寸)
重量	约 220 克 (0.5 磅)

订购信息

LECTUS duo 3000 C

感应读卡器, 支持经博世编码的 MIFARE classic 卡、钥匙链以及 ISO14443A 凭证的 CSN 的数据记录, 可在同一设备上提供 RS485/OSDP 和 26 位 Wiegand 接口, 防护等级为 IP65, 室内和室外均可使用, 固定于墙壁或门框。

订购号 **ARD-AYBS6260**

LECTUS duo 3000 CK

感应读卡器, 支持经博世编码的 MIFARE classic 卡、钥匙链以及 ISO14443A 证卡的 CSN 的数据记录, 可在同一设备上提供 RS485/OSDP 和 26 位 Wiegand 接口, 防护等级为 IP65, 室内和室外均可使用, 固定于墙壁或门框, 2x6 键盘。

订购号 **ARD-AYBS6360**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 203 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
cn.boschsecurity.com

© 博世安防系统 2016 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
16339930123 | zh-CHS, V14, 01, 四月 2016