LVF-5003N-S3813 Obiet. varifocal 3,8-13mm, 3MP attacco C

www.boschsecurity.com

BOSCH
Tecnologia per la vita

- Risoluzione ottica megapixel SR
- Ottica di alta qualità
- Struttura affidabile e solida
- Opzioni di lunghezza focale

Poiché le telecamere di sorveglianza sono ora in grado di catturare immagini ad una maggior risoluzione, grazie all'uso del sensore con tecnologia HD e ad una maggior capacità di elaborazione, è necessario che gli obiettivi siano dotati di una risoluzione ottica adeguata per il loro funzionamento ottimale.
Questo obiettivo con risoluzione super (SR) è progettato per fornire immagini con maggior risoluzione, nitidezza ed una miglior profondità di campo.

Panoramica sistema

Tali obiettivi vengono forniti con attacco di tipo C o CS standard per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di telecamere.
The DC-iris control connection is a four-pin standard plug that fits directly into the camera’s iris output.
Gli obiettivi offrono un'eccezionale qualità ottica grazie alla risoluzione megapixel, alla riproduzione del contrasto ed al rivestimento.

La struttura meccanica è progettata per resistere alle frequenti operazioni di controllo dell'iris nonché alle sollecitazioni ambientali degli impianti di sicurezza. Offre un funzionamento affidabile e duraturo senza alcuna necessità di manutenzione.
Questa serie è la soluzione ideale per obiettivi flessibili, affidabili e di elevata qualità che soddisfano le prestazioni della telecamera HD.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	LVF-5003N-S3813

Note di installazione/configurazione



Connettore DC-iris a 4 pin (vista frontale)

Pin 1:	Bobina di resistenza -
Pin 2:	Bobina di resistenza +
Pin 3:	Bobina di pilotaggio + (aperta)
Pin 4:	Bobina di pilotaggio -

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Unità

Specifiche tecniche

LVF-5003N-S3813	
Formato massimo del sensore	1/2"
Risoluzione ottica	3 Megapixel
Lunghezza focale	3,8 - 13 mm
Intervallo iris	Da F1.4 a F8
Distanza min. oggetto	0,3 m
Distanza back focus (valori in aria)	10,6 mm (0,42")
Peso	80 g

LVF-5003N-S3813	
Dimensioni	Ø 45,7 mm x 64,2 mm
Attacco obiettivo	C
Angolo di visione (O x V) Sensore 4:3 da 1/3"	Grandangolo 67,7 x 50,3" Teleobiettivo 20,1 x 15,1°
Angolo di visione (O x V) Sensore 16:9 da 1/3"	Grandangolo 78,6 x 43,3" Teleobiettivo 23,2 x 13,1°
Angolo di visione (O x V) Sensore 16:9 da 1/2,7"	Grandangolo 87,1 x 47,8" Teleobiettivo 25,6 x 14,4°
Angolo di visione (O x V) Sensore 16:9 da 1/2,8"	Grandangolo 84 x 46,2" Teleobiettivo 24,7 x 13,9°
Controllo iris	Controllo DC a 4 pin
Controllo messa a fuoco	Manuale
Controllo zoom	manuale
Correzione IR	No
Specifiche ambientali	
- Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C
- Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
- Umidità di esercizio	Fino al 93%, senza condensa

Informazioni per l'ordinazione

LVF-5003N-S3813 Obiet. varifocal 3,8-13mm, 3MP attacco C
Obiettivo megapixel SR varifocal con sensore da 1/2" e attacco tipo C
Numero ordine **LVF-5003N-S3813**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2020 | I presenti dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso
9587042443 | it, V20, 30. Lug 2020