LVF-5003N-S3813 Варифок. объектив 3.8-13мм 3MP, C-крепл.

www.boschsecurity.com

BOSCH
Разработано для жизни

- Оптическое разрешение мегапиксельных объективов сверхвысокого разрешения
- Высокое качество оптики
- Надежная, прочная конструкция
- Регулировка фокусного расстояния

Благодаря матрице высокой четкости и расширенным возможностям обработки современные камеры видеонаблюдения способны вести съемку с еще большими разрешениями. А значит, их объективы также должны обладать оптическим разрешением, позволяющим камерам работать в оптимальном режиме.
Этот объектив сверхвысокого разрешения (SR) предназначен для повышения разрешения и резкости изображений, а также увеличения глубины резкости.

Обзор системы

Эти объективы выпускаются со стандартным C- или CS-креплением для использования с различными камерами.
Управляющее соединение DC-диафрагмы представляет собой стандартный четырехконтактный разъем, который точно подходит к диафрагменному выходу камеры.

Объективы отличаются великолепными оптическими характеристиками благодаря мегапиксельному разрешению, хорошей контрастности и просветляющему покрытию. Механическая конструкция рассчитана как на частые операции управления диафрагмой, так и на воздействия окружающей среды. Она обеспечивает длительный срок эксплуатации без неполадок и необходимости в техническом обслуживании.
Данная серия объективов представляет собой идеальное сочетание гибкости, высокого качества и надежности, соответствующее характеристикам HD-камер.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	LVF-5003N-S3813

Замечания по установке и настройке



4-контактный разъем диафрагмы, управляемой сигналом постоянного тока (вид спереди)

Контакт 1: Демпфирующая катушка –

Контакт 2: Демпфирующая катушка +

Контакт 3: Приводная катушка + (открытие)

Контакт 4: Приводная катушка –

Комплектация

Количество	Компонент
1	Ед.

Технические характеристики

LVF-5003N-S3813	
Максимальный формат матрицы	1/2 дюйма
Оптическое разрешение	3 МП
Фокусное расстояние	3,8–13 мм
Диапазон диафрагмы	F1.4—F8
Минимальное расстояние до объекта	0,3 м
Заднее фокусное расстояние	10,6 мм

LVF-5003N-S3813	
(значения в воздушной среде)	
Вес	80 г
Размеры	Ø 45,7 x 64,2 мм
Крепление объектива	C
Угол обзора (Г x В) Матрица 1/3 дюйма, 4:3	67.7 x 50.3° Wide 20.1 x 15.1° Tele
Угол обзора (Г x В) Матрица 1/3 дюйма, 16:9	78.6 x 43.3° Wide 23.2 x 13.1° Tele
Угол обзора (Г x В) Матрица 1/2,7 дюйма, 16:9	87.1 x 47.8° Wide 25.6 x 14.4° Tele
Угол обзора (Г x В) Матрица 1/2.8 дюйма, 16:9	84 x 46.2° Wide 24.7 x 13.9° Tele
Управление диафрагмой	сигнал пост. тока, 4-контактный разъем
Управление фокусом	ручное
Управление трансфокацией	ручное
ИК-коррекция	Нет
Условия эксплуатации	
- Рабочая температура	от –10 до +50 °C
- Температура хранения	От -40 до +70 °C
- Рабочая влажность	До 93 % без конденсации

Информация для заказа

LVF-5003N-S3813 Варифок. объектив 3.8-13мм 3MP, C-крепл.
Варифокальный мегапиксельный SR-объектив с матрицей 1/2" и C-креплением
Номер заказа **LVF-5003N-S3813**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2020 | Данные могут изменяться без уведомления.
9587042443 | ru, V20, 30. Июл. 2020