

# LVF-5005C-S4109 Варифок. объектив 4,1-9мм 5MP, CS-крепл.

www.boschsecurity.com



- ▶ Высокое качество оптики
- ▶ Надежная, прочная конструкция
- ▶ Регулировка фокусного расстояния

Благодаря матрице высокой четкости и расширенным возможностям обработки современные камеры видеонаблюдения способны вести съемку с еще большими разрешениями. А значит, их объективы также должны обладать оптическим разрешением, позволяющим камерам работать в оптимальном режиме. Этот объектив предназначен для повышения разрешения и резкости изображений, а также увеличения глубины резкости.

## Обзор системы

Этот объектив поставляется со стандартным CS-креплением для использования с различными камерами.

Управляющее соединение DC-диафрагмы представляет собой стандартный четырехконтактный разъем, который точно подходит к диафрагменному выходу камеры.


Этот объектив отличается великолепными оптическими характеристиками благодаря мегапиксельному разрешению, хорошей контрастности и просветляющему покрытию.

Механическая конструкция рассчитана как на частые операции управления диафрагмой, так и на воздействия окружающей среды. Она обеспечивает длительный срок эксплуатации без неполадок и необходимости в техническом обслуживании. Сочетая в себе гибкость, высокое качество и надежность, данный объектив идеально соответствует характеристикам HD-камер.

## Сертификации и согласования

| Регион | Примечание о соответствии стандартам/уровню качества |
|--------|--|
| Европа | CE LVF-5005C-S4109                                   |

## Замечания по установке и настройке



## 4-контактный разъем диафрагмы

- Контакт 1: Демпфирующая катушка –  
 Контакт 2: Демпфирующая катушка +  
 Контакт 3: Приводная катушка + (открытие)  
 Контакт 4: Приводная катушка –

## Комплектация

| Количество | Компонент |
|------------|-----------|
| 1          | Ед.       |

## Технические характеристики

| LVF-5005C-S4109                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Максимальный формат матрицы       | 1/1,8 дюйма                                |
| Оптическое разрешение             | 5 МП                                       |
| Фокусное расстояние               | 4,1–9 мм                                   |
| Диапазон диафрагмы                | F1.6–F8                                    |
| Минимальное расстояние до объекта | 0,3 м                                      |
| Заднее фокусное расстояние        | 12,72 мм широкоугольный<br>19,94 мм (теле) |

| LVF-5005C-S4109                                  |   |
|--|---|
| (значения в воздушной среде)                     |   |
| Вес  | 130 г (0,29 фунта)  |
| Размеры  | Ø 62,9 мм (за вычетом рычагов зуммирования и фокусировки) x 66,6 мм (за вычетом фланца) |
| Крепление объектива                              | CS  |
| Угол обзора (Г x В)<br>Матрица 1/3 дюйма, 4:3    | 63 x 47.1° Wide<br>28.9 x 21.7° Tele  |
| Угол обзора (Г x В)<br>Матрица 1/3 дюйма, 16:9   | 72.8 x 40.7° Wide<br>33.3 x 18.8° Tele  |
| Угол обзора (Г x В)<br>Матрица 1/2,7 дюйма, 16:9 | 80.4 x 44.8° Wide<br>36.7 x 20.7° Tele  |
| Угол обзора (Г x В)<br>Матрица 1/1,8 дюйма, 16:9 | 100.9 x 55.9° Wide<br>45.7 x 25.7° Tele   |
| Управление диафрагмой                            | сигнал пост. тока, 4-контактный разъем  |
| Управление фокусом                               | ручное  |
| Управление трансфокацией                         | ручное  |
| ИК-коррекция                                     | да  |
| Условия эксплуатации                             |   |
| - Рабочая температура                            | от –10 до +50 °C  |
| - Температура хранения                           | От -40 до +70 °C  |
| - Рабочая влажность                              | До 93 % без конденсации   |

## Информация для заказа

**LVF-5005C-S4109 Варифок. объектив 4,1-9мм 5MP, CS-крепл.**

Варифокальный мегапиксельный SR-объектив с ИК-коррекцией, датчиком 1/1,8" и CS-креплением  
 Номер заказа **LVF-5005C-S4109**

## Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com