

Συμβατικοί φάροι LX

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Συμμόρφωση με EN54-23
- ▶ Κάλυψη έως και 7,5 m
- ▶ Μεταβλητός ρυθμός ριπής
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ▶ Τεχνολογία LED

Οι φάροι LX είναι συσκευές σηματοδosis οπτικού συναγερμού.

Περιγραφή λειτουργ.

Η συσκευή διαθέτει μοναδική σχεδίαση φακού, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος φωτισμός που καθορίζεται από το πρότυπο EN54-23. Ο ρυθμός ριπής και ο μειωμένος όγκος κάλυψης μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μικροδιακόπτη (DIP).

Η συσκευή οροφής διανέμει το φως σε σχήμα κυλίνδρου, η επιτοίχια συσκευή σε σχήμα κύβου.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CPD 075443_LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD 075441_LX_Beacon_Wall_EN

Προγραμματισμός

- Μπορεί να συνδεθεί στους ακόλουθους πίνακες πυροπροστασίας:
 - FPA-5000 / FPA-1200 με NZM 0002 A ή FLM-420-NAC
 - FPC-500 Συμβατικός πίνακας πυροπροστασίας

- Η συσκευή διατίθεται σε έκδοση είτε για επιτοίχια τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση στην οροφή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση (Εξωτερική χρήση μόνο με τους κατάλληλους αγωγούς διέλευσης καλωδίων. Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.)
- Η κάλυψη της συσκευής εξαρτάται από την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος. Λάβετε επίσης υπόψη το μέγιστο ύψος στερέωσης της συσκευής.
- Για να διασφαλιστεί ο αξιόπιστος σχεδιασμός, χρησιμοποιήστε το Planning Software της Bosch για Συστήματα πυροπροστασίας.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Συσκευή σηματοδosis για επιτοίχια εφαρμογές ή εφαρμογές οροφής, κόκκινου ή λευκού χρώματος, με κόκκινο ή λευκό φως ριπής
1	Βαθιά βάση τοποθέτησης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κόκκινου ή λευκού χρώματος ή Ρηχή βάση τοποθέτησης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, κόκκινου ή λευκού χρώματος

Τεχνικά στοιχεία**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

	Επιτοίχια	Οροφή
Χρώμα περιβλήματος και βάση	Κόκκινο, παρόμοιο με το RAL 3031 Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003	
Βάρος	100 g	
Διαστάσεις (Ø x Υ)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	9 - 60 V DC
Κατανάλωση ρεύματος	10 - 25 mA, ανάλογα με τη ρύθμιση ρυθμού ριπής και τη ρύθμιση κάλυψης
Παρακολούθηση	Ανάστρ. πολικότη.

Κατανάλωση ρεύματος

	Τάση λειτουργίας	Υψηλή ισχύς 1 Hz	Υψηλή ισχύς 0,5 Hz	Χαμηλή ισχύς 1 Hz	Χαμηλή ισχύς 0,5 Hz
Κάλυψη		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Λευκή ριπή	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Κόκκινη ριπή	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Κατηγορία προστασίας	IP33C ρηχή βάση IP65 βαθιά βάση*
Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +70°C
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	Συμμόρφωση με EN54-23

*Προδιαγραφές κατασκευαστή, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω τρίτου

Ειδικά χαρακτηριστικά

	Οροφή	Επιτοίχια
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (x)	3 m	2,4 m
Κάλυψη (y)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 3 m)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 2,5 m)
Όγκος κάλυψης	132 m ³ (21 m ³)	135 m ³ (15 m ³)
Κωδικός όγκου κάλυψης (C-x-y / W-x-y)	C-3-7.5	W-2.4-7.5
Ρυθμός ριπής	1 Hz (με δυνατότητα μεταγωγής σε 0,5 Hz)	
Χρώμα ριπής	Λευκό ή κόκκινο	

Πληροφορίες παραγγελίας

Φάρος LX με λευκή ριπή, με λευκή ρηχή βάση, τοποθέτησης σε οροφή

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-C-WF-W-S

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με λευκή ρηχή βάση, τοποθέτησης σε οροφή

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-C-RF-W-S

Φάρος LX με λευκή ριπή, με λευκή βαθιά βάση, τοποθέτησης σε οροφή

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-C-WF-W-D

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με λευκή βαθιά βάση, τοποθέτησης σε οροφή

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-C-RF-W-D

Φάρος LX με λευκή ριπή, με λευκή ρηχή βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-WF-W-S

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με λευκή ρηχή βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-RF-W-S

Φάρος LX με λευκή ριπή, με λευκή βαθιά βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-WF-W-D

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με λευκή βαθιά βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-RF-W-D

Φάρος LX με λευκή ριπή, με κόκκινη ρηχή βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-WF-R-S

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με κόκκινη ρηχή βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-RF-R-S

Φάρος LX με λευκή ριπή, με κόκκινη βαθιά βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-WF-R-D

Φάρος LX με κόκκινη ριπή, με κόκκινη βαθιά βάση, επιτοίχιας τοποθέτησης

Αρ. παραγγελίας SOL-LX-W-RF-R-D

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr