

LX hagyományos jelzőfények

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Megfelel az EN54-23 szabványnak
- ▶ Akár 7,5 m-es lefedettség
- ▶ Váltakozó villogási ütem
- ▶ Alacsony áramfelvétel
- ▶ LED technológia

Az LX jelzőfények optikai riasztáshoz használatos jelzőeszközök.

Főbb funkciók

Az egyedülálló lencsés kialakításnak köszönhetően a készülék fényhatása eléri az EN54-23 szabvány által előírt szükséges értéket. A villogás üteme és a csökkentett lefedettségi térfogat DIP-kapcsolóval állítható be.

A mennyezeti eszköz a fényt henger alakban bocsátja ki, a fali eszköz pedig kocka alakban.

A készülék számos alkalmazáshoz használható.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CPD 075443_LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD 075441_LX_Beacon_Wall_EN

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Az alábbi tűzjelző központokhoz csatlakoztatható:
 - FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy FLM-420-NAC modullal
 - FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
- Az eszköz vagy fali, vagy mennyezeti alkalmazáshoz megfelelő változatban áll rendelkezésre.

- Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszereléssel. A csomag nem tartalmazza.)
- A készülék lefedettsége a környezeti fény szintjétől függ. Vegye számításba a készülék maximális szerelési magasságát is.
- Megbízható tervezéshez használja a Bosch Planning Software-t tűzjelző rendszerekhez.

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Jelzőberendezés fali vagy mennyezeti alkalmazáshoz, piros vagy fehér kivitelben, piros vagy fehér villogással
1	Mélyen fekvő szerelőaljzat kültéri használathoz, piros vagy fehér felületi szerelőaljzat beltéri használathoz, piros vagy fehér

Műszaki specifikációk**Mechanikai jellemzők**

	Fal	Mennyezet
A ház és az aljzat színe	Az RAL 3031 eszközkhöz hasonló piros. Az RAL 9003 eszközkhöz hasonló fehér	
Tömeg	100 g	
Méreték (Ø x Ma)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	9 - 60 VDC
Áramfelvétel	10 - 25 mA, a villogási ütem és a lefedettség beállításától függően
Megfigyelés	Fordított polaritás

Áramfelvétel

	Üzemi feszültség	Nagy teljesítmény 1 Hz	Nagy teljesítmény 0,5 Hz	Kis teljesítmény 1 Hz	Kis teljesítmény 0,5 Hz
Lefedettség		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Fehér villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Piros villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Környezeti feltételek

Védettség	IP33C felületi aljzat IP65 mélyen fekvő aljzat *
Megengedett üzemi hőmérséklet	-25°C - +70°C
Megengedett relatív páratartalom	Megfelel az EN54-23 szabványnak

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők

	Mennyezet	Fal
Maximális szerelési magasság (x)	3 m	2,4 m
Lefedettség (y)	7,5 m (átváltható 3 m-re)	7,5 m (átváltható 2,5 m-re)
Lefedettségi térfogat	132 m ³ (21 m ³)	135 m ³ (15 m ³)
Lefedettségi térfogat kódja (C-x-y / W-x-y)	C-3-7.5	W-2.4-7.5
Villogási ütem	1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)	
Villogás színe	Fehér vagy piros	

Rendelési információ

LX jelzőfény, fehér villogás, fehér felületi aljzat, mennyezeti

Rendelési szám SOL-LX-C-WF-W-S

LX jelzőfény, piros villogás, fehér felületi aljzat, mennyezeti

Rendelési szám SOL-LX-C-RF-W-S

LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő fehér aljzat, mennyezeti

Rendelési szám SOL-LX-C-WF-W-D

LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő fehér aljzat, mennyezeti

Rendelési szám SOL-LX-C-RF-W-D

LX jelzőfény, fehér villogás, fehér felületi aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-WF-W-S

LX jelzőfény, piros villogás, fehér felületi aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-RF-W-S

LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő fehér aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-WF-W-D

LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő fehér aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-RF-W-D

LX jelzőfény, fehér villogás, piros felületi aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-WF-R-S

LX jelzőfény, piros villogás, piros felületi aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-RF-R-S

LX jelzőfény, fehér villogás, mélyen fekvő piros aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-WF-R-D

LX jelzőfény, piros villogás, mélyen fekvő piros aljzat, fali

Rendelési szám SOL-LX-W-RF-R-D

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu