

# LX Konvansiyonel Flaşörler

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



**VdS**

- ▶ EN54-23 ile uyumludur
- ▶ En fazla 7,5 m kapsama alanı
- ▶ Değişken yanıp sönme hızı
- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ LED teknolojisi

LX Flaşörler optik alarm sinyal cihazlarıdır.

## İşlevler

Cihaz, EN54-23 tarafından belirlenen gerekli aydınlatmayı sağlama amaçlı benzersiz bir mercek tasarımına sahiptir. Yanıp sönme hızı ve düşük kapsama alanı hacmi DIP anahtarıyla ayarlanabilir. Tavan cihazı ışığı silindirik, duvar cihazı ise kübik bir şekilde dağıtır.

Cihaz çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.

## Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Almanya	VdS G214067 Solista LX wall
	VdS G214069 Solista LX ceiling
Avrupa	CPD 0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD 0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Polonya	CNBOP 2236/2014 Solista

## Kurulum/yapılandırma notları

- Şunlara bağlanabilir:
  - NZM 0002 A veya FLM-420-NAC bulunan LSN FACP'ler

- FPC-500 Konvansiyonel Yangın Paneli
- Cihaz, duvar uygulaması veya tavan uygulaması versiyonuyla kullanılabilir.
- Cihaz iç ve dış mekan kullanımı için uygundur. (Dış mekan kullanımı yalnızca kablo bağlantı elemanlarıyla mümkündür. Bunlar ürünle birlikte verilmez.)
- Cihazın kapsama alanı ortamın ışık seviyesine bağlıdır. Ayrıca cihazın maksimum montaj yüksekliğini de dikkate almayı unutmayın.
- Güvenilir planlama amacıyla Yangın Alarmı Sistemleri için Bosch'un Planning Software ürününü kullanın.
- Akım tüketiminin farklılık gösterdiğini unutmayın:

	Çalışma Gerilimi	Yüksek güç 1 Hz	Yüksek güç 0,5 Hz	Düşük güç 1 Hz	Düşük güç 0,5 Hz
Kapsama alanı		7,5 m (135 m <sup>3</sup> )		2,5 m (15 m <sup>3</sup> ) / 3 m (21 m <sup>3</sup> )	
Beyaz yanıp sönen	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Kırmızı yanıp sönen	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

**Teknik özellikler****Mekanik**

Muhafaza ve taban rengi	RAL 3031 benzeri kırmızı RAL 9003 benzeri beyaz
Ağırlık	100 g

**Elektriksel**

Çalışma gerilimi	9 - 60 VDC
Akım tüketimi	10 - 25 mA, yanıp sönme hızı ayarına ve kapsama alanı ayarına bağlı
İzleme	Ters kutuplar

**Ortam koşulları**

Koruma sınıfı	IP33C siva üstü taban / IP65 siva altı taban *
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-25°C ila +70°C
İzin verilen bağıl nem	EN54-23 (%93 ±%3) ile uyumludur

\*Üretici tarafından sağlanan özelliklerdir, üçüncü taraflarca doğrulanmamıştır

**Tavan**

Boyutlar (Çap x Y)	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm
Maksimum montaj yüksekliği (x)	3 m
Kapsama alanı (y)	7,5 m (3 m ile değişebilir)
Kapsama alanı hacmi	132 m <sup>3</sup> (21 m <sup>3</sup> )
Kapsama alanı hacmi kodu (C-x-y)	C-3-7.5
Yanıp sönme hızı	1 Hz (0,5 Hz ile değişebilir)
Yanıp sönme rengi	Beyaz veya kırmızı

**Duvar**

Boyutlar (Çap x Y)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm
Maksimum montaj yüksekliği (x)	2,4 m
Kapsama alanı (y)	7,5 m (2,5 m ile değişebilir)
Kapsama alanı hacmi	135 m <sup>3</sup> (15 m <sup>3</sup> )

Kapsama alanı hacmi kodu (W-x-y)	W-2.4-7.5
Yanıp sönme hızı	1 Hz (0,5 Hz ile değişebilir)
Yanıp sönme rengi	Beyaz veya kırmızı

**Sipariş bilgileri**

**SOL-LX-C-WF-W-S Beyaz yanıp sönen tav. flaş., siva üstü yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-C-WF-W-S**

**SOL-LX-C-RF-W-S Kır. yanıp sönen tav. flaş., siva üstü yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-C-RF-W-S**

**SOL-LX-C-WF-W-D Beyaz yanıp sönen tav. flaş., siva altı yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-C-WF-W-D**

**SOL-LX-C-RF-W-D Kır. yanıp sönen tav. flaş., siva altı yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-C-RF-W-D**

**SOL-LX-W-WF-W-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, bey. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-W-S**

**SOL-LX-W-RF-W-S Kır. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, bey. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-W-S**

**SOL-LX-W-WF-W-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, bey. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-W-D**

**SOL-LX-W-RF-W-D Kır. ya. sö. duv. flaş., siva altı, bey. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-W-D**

**SOL-LX-W-WF-R-S Bey. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, kır. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-R-S**

**SOL-LX-W-RF-R-S Kır. ya. sö. duv. flaş., siva üstü, kır. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-R-S**

**SOL-LX-W-WF-R-D Bey. ya. sö. duv. flaş., siva altı, kır. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-WF-R-D**

**SOL-LX-W-RF-R-D Kır. ya. sö. duv. flaş., siva altı, kır. yerel görsel alarm uyarısı için**  
Sipariş numarası **SOL-LX-W-RF-R-D**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com