

## Συμβατικοί φάροι LX



Οι φάροι LX είναι συσκευές σηματοδοσίας οπτικού συναγερμού.

### Λειτουργίες

Η συσκευή διαθέτει μοναδική σχεδίαση φακού, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος φωτισμός που καθορίζεται από το πρότυπο EN54-23. Ο ρυθμός ριπής και ο μειωμένος όγκος κάλυψης μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μικροδιακόπτη (DIP). Η συσκευή οροφής διανέμει το φως σε σχήμα κυλίνδρου, η επιτοίχια συσκευή σε σχήμα κύβου. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μια ποικιλία εφαρμογών.

### Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Γερμανία	VdS	G214067 Solista LX wall
	VdS	G214069 Solista LX ceiling
Ευρώπη	CPD	0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Πολωνία	CNBOP	2236/2014 Solista

### Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

- Μπορεί να συνδεθεί στους ακόλουθους πίνακες πυροπροστασίας:
  - FPA-5000 / FPA-1200 με NZM 0002 A ή FLM-420-NAC
  - FPC-500 Συμβατικός πίνακας πυροπροστασίας

**VdS**

- ▶ Συμμόρφωση με EN54-23
- ▶ Κάλυψη έως και 7,5 m
- ▶ Μεταβλητός ρυθμός ριπής
- ▶ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ▶ Τεχνολογία LED

- Η συσκευή διατίθεται σε έκδοση είτε για επιτοίχια τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση στην οροφή.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση (Εξωτερική χρήση μόνο με τους κατάλληλους αγωγούς διέλευσης καλωδίων. Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.)
- Η κάλυψη της συσκευής εξαρτάται από την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος. Λάβετε επίσης υπόψη το μέγιστο ύψος στερέωσης της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε το Bosch Safety Systems Designer για αξιόπιστο σχεδιασμό.

### Τεχνικές προδιαγραφές

#### Μηχανικά χαρακτηριστικά

	Επιτοίχια	Οροφή
Χρώμα περιβλήματος και βάσης	Κόκκινο, παρόμοιο με το RAL 3031 Λευκό, παρόμοιο με το RAL 9003	
Βάρος	100 g	
Διαστάσεις (Ø x Υ)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm

#### Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	9 - 60 V DC
Κατανάλωση ρεύματος	10 - 25 mA, ανάλογα με τη ρύθμιση ρυθμού ριπής και τη ρύθμιση κάλυψης
Παρακολούθηση	Ανάστρ. πολικότη.

**Περιβαλλοντικές συνθήκες**

Κατηγορία προστασίας	IP33C ρηχή βάση IP65 βαθιά βάση*
Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +70°C
Επιτρεπτή σχετική υγρασία	Συμμόρφωση με EN54-23

\*Προδιαγραφές κατασκευαστή, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω τρίτου

**Ειδικά χαρακτηριστικά**

	Οροφή	Επιτοίχια
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (x)	3 m	2,4 m
Κάλυψη (y)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 3 m)	7,5 m (με δυνατότητα μεταγωγής σε 2,5 m)
Όγκος κάλυψης	132 m <sup>3</sup> (21 m <sup>3</sup> )	135 m <sup>3</sup> (15 m <sup>3</sup> )
Κωδικός όγκου κάλυψης (C-x-y / W-x-y)	C-3-7.5	W-2.4-7.5
Ρυθμός ριπής	1 Hz (με δυνατότητα μεταγωγής σε 0,5 Hz)	
Χρώμα ριπής	Λευκό ή κόκκινο	

**Πληροφορίες για παραγγελίες**

**SOL-LX-C-WF-W-S** Φάρος οροφής με λευκό φλας, ρηχός

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456**

**SOL-LX-C-RF-W-S** Φάρος οροφής με κόκκινο φλας, ρηχός

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457**

**SOL-LX-C-WF-W-D** Φάρος οροφής με λευκό φλας, βαθύς

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458**

**SOL-LX-C-RF-W-D** Φάρος οροφής με κόκκινο φλας, βαθύς

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459**

**SOL-LX-W-WF-W-S** Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ., λευκός

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460**

**SOL-LX-W-RF-W-S** Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ., λευκός

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461**

**SOL-LX-W-WF-W-D** Φάρος τοίχου με λευκό φλας, βαθ., λευκός

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-W-D |**

**F.01U.288.462**

**SOL-LX-W-RF-W-D** Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς, λευκ.

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463**

**SOL-LX-W-WF-R-S** Φάρος τοίχου με λευκό φλας, ρηχ., κόκκ.

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464**

**SOL-LX-W-RF-R-S** Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, ρηχ., κόκκ.

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465**

**SOL-LX-W-WF-R-D** Φάρος τοίχου με λευκ. φλας, βαθύς, κόκκ.

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466**

**SOL-LX-W-RF-R-D** Φάρος τοίχου με κόκκ. φλας, βαθύς, κόκκ.

Αριθμός παραγγελίας **SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467**

**Παρουσίαση από:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com