

LX konvencionalna bljeskalica



Bljeskalice LX univerzalno su primjenjivi uređaji za vizualno upozoravanje.

Funkcije

Uređaj ima jedinstveni dizajn leće za postizanje potrebnog osvijetljenja predviđenog normom EN54-23. Brzina bljeskanja, kao i smanjeni raspon glasnoće mogu se postaviti uz pomoć DIP sklopke. Stropni uređaj raspršuje svjetlo u cilindričnom obliku, a zidni u kockastom obliku. Uređaj je namijenjen za različite primjene.

Certifikacije i odobrenja

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Njemačka	VdS	G214067 Solista LX wall
	VdS	G214069 Solista LX ceiling
Europa	CPD	0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Poljska	CNBOP	2236/2014 Solista

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Može se povezati s
 - LNS centralama za dojavu požara NZM 0002 A ili FLM-420-NAC
 - standardnom centralom za dojavu požara FPC-500
- Uređaj je dostupan kao verzija za zidnu ili stropnu montažu

VdS

- ▶ u skladu s EN54-23
- ▶ pokrivenost do 7,5 m
- ▶ promjenjiva brzina bljeskanja
- ▶ niska potrošnja struje
- ▶ LED tehnologija

- Uređaj je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. (Vanjska upotreba samo uz odgovarajuće kableske spojeve. Nije uključeno u opseg isporuke.)
- Pokrivenost uređaja ovisi o razini ambijentalnog svjetla. Uzmite u obzir i maksimalnu visinu postavljanja za uređaj.
- Upotrijebite Bosch Safety Systems Designer za pouzdano planiranje.
- Napominjemo da se potrošnja struje razlikuje:

	Radni napon	Visoka snaga 1 Hz	Visoka snaga 0,5 Hz	Niska snaga 1 Hz	Niska snaga 0,5 Hz
Pokrivenost		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Bijelo bljeskanje	24 V istosmjerne struje	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Crveno bljeskanje	24 V istosmjerne struje	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Tehničke specifikacije

Mehanika

Boja kućišta i podnožja	crvena slična RAL 3031 bijela slična RAL 9003
Masa	100 g

Električno

Radni napon	9 - 60 V istosmjerne struje
Potrošnja struje	10 - 25 mA, ovisno o postavci brzine bljeskanja i postavci pokrivenosti
Nadzor	Suprotni polaritet

Okolišni uvjeti

Zaštitna klasa	IP33C plitko podnožje / IP65 duboko podnožje *
Dopuštena radna temperatura	-25 °C – +70 °C
Dopuštena relativna vlažnost	u skladu s EN54-23 (93 % ±3 %)

*Specifikacije proizvođača, nije ovjereno od treće strane.

Strop

Dimenzije (Ø x V)	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm
Maksimalna visina postavljanja (x)	3 m
Pokrivenost (y)	7,5 m (može se promijeniti u 3 m)
Raspon glasnoće	132 m ³ (21 m ³)
Šifra raspona glasnoće (C-x-y)	C-3-7.5
Brzina bljeskanja	1 Hz (može se promijeniti u 0,5 Hz)
Boja bljeskanja	bijela ili crvena

Zid

Dimenzije (Ø x V)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm
Maksimalna visina postavljanja (x)	2,4 m
Pokrivenost (y)	7,5 m (može se promijeniti u 2,5 m)
Raspon glasnoće	135 m ³ (15 m ³)
Šifra raspona glasnoće (W-x-y)	W-2.4-7.5
Brzina bljeskanja	1 Hz (može se promijeniti u 0,5 Hz)
Boja bljeskanja	bijela ili crvena

Svjetlosna jakost crvenog treperavog svjetla, strop:

	SOL-LX-C-RF-W-D Stropno crveno rotirajuće svjetlo duboko
Luminous intensity (cd)	8 cd

	SOL-LX-C-RF-W-S Stropno crveno rotirajuće svjetlo plitko
Luminous intensity (cd)	8 cd

Svjetlosna jakost crvenog treperavog svjetla, zid:

	SOL-LX-W-RF-W-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, bijelo
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-W-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo bijelo
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, crveno
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo crveno
Luminous intensity (cd)	23 cd

Svjetlosna jakost bijelog treperavog svjetla, strop:

	SOL-LX-C-WF-W-S Stropno bijelo rotirajuće svjetlo plitko
Luminous intensity (cd)	14 cd

	SOL-LX-C-WF-W-D Stropno bijelo rotirajuće svjetlo duboko
Luminous intensity (cd)	14 cd

Svjetlosna jakost bijelog treperavog svjetla, zid:

	SOL-LX-W-WF-W-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, bijelo
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-W-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo bijelo
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, crveno
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo crveno
Luminous intensity (cd)	42 cd

Informacije o naručivanju

SOL-LX-C-WF-W-S Stropno bijelo rotirajuće svjetlo plitko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456**

SOL-LX-C-RF-W-S Stropno crveno rotirajuće svjetlo plitko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457**

SOL-LX-C-WF-W-D Stropno bijelo rotirajuće svjetlo duboko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458**

SOL-LX-C-RF-W-D Stropno crveno rotirajuće svjetlo duboko

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459**

SOL-LX-W-WF-W-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460**

SOL-LX-W-RF-W-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461**

SOL-LX-W-WF-W-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-W-D | F.01U.288.462**

SOL-LX-W-RF-W-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo bijelo

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463**

SOL-LX-W-WF-R-S Zidno bijelo rotirajuće svjetlo, crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464**

SOL-LX-W-RF-R-S Zidno crveno rotirajuće svjetlo, crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465**

SOL-LX-W-WF-R-D Zidno bijelo rotirajuće svjetlo crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466**

SOL-LX-W-RF-R-D Zidno crveno rotirajuće svjetlo crveno

za lokalno vizualno upozoravanje
Broj narudžbe **SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467**

Predstavlja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com