

LX hagyományos jelzőfények



Az LX jelzőfények optikai riasztáshoz használatos jelzőeszközök.

Funkciók

Az egyedülálló lencses kialakításnak köszönhetően a készülék fényhatása eléri az EN54-23 szabvány által előírt szükséges értéket. A villogás üteme és a csökkentett lefedettségi térfogat DIP-kapcsolóval állítható be.

A mennyezeti eszköz a fényt henger alakban bocsátja ki, a fali eszköz pedig kocka alakban.

A készülék számos alkalmazáshoz használható.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Németország	VdS	G214067 Solista LX wall
	VdS	G214069 Solista LX ceiling
Európa	CPD	0333-CPD-075443 LX_Beacon_Ceiling_EN
	CPD	0333-CPD-075441 LX_Beacon_Wall_EN
Lengyelország	CNBOP	2236/2014 Solista

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- Az alábbiakhoz csatlakoztatható
 - LSN tűzjelző központok, NZM 0002 A vagy FLM-420-NAC
 - FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
- Az eszköz vagy fali, vagy mennyezeti alkalmazáshoz megfelelő változatban áll rendelkezésre.

VdS

- ▶ Megfelel az EN54-23 szabványnak
- ▶ Akár 7,5 m-es lefedettség
- ▶ Váltakozó villogási ütem
- ▶ Alacsony áramfelvétel
- ▶ LED technológia

- Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)
- A készülék lefedettsége a környezeti fény szintjétől függ. Vegye számításba a készülék maximális szerelési magasságát is.
- A megbízható tervezés érdekében használja a Bosch Safety Systems Designer eszközt.
- Ne feledje, hogy az áramfelvétel eltérő:

	Üzemi feszültség	Nagy teljesítmény 1 Hz	Nagy teljesítmény 0.5 Hz	Kis teljesítmény 1 Hz	Kis teljesítmény 0,5 Hz
Lefedettségi ég		7,5 m (135 m ³)		2,5 m (15 m ³) / 3 m (21 m ³)	
Fehér villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Piros villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Műszaki adatok

Mechanikai jellemzők

A ház és az aljzat színe	Az RAL 3031 eszközhöz hasonló piros. Az RAL 9003 eszközhöz hasonló fehér
Tömeg	100 g

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	9 - 60 V DC
Áramfelvétel	10 - 25 mA, a villogási ütem és a lefedettség beállításától függően
Megfigyelés	Fordított polaritás

Környezeti feltételek

Védettség	IP33C felületi aljzat / IP65 mélyen fekvő aljzat *
Megengedett üzemi hőmérséklet	-25°C - +70°C
Megengedett relatív páratartalom	Megfelel a következőnek: EN54-23 (93% ±3%)

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Maximum

Méreték (Ø x Ma)	93 mm x 37 mm / 93 mm x 65 mm
Maximális szerelési magasság (x)	3 m
Lefedettség (y)	7,5 m (átváltható 3 m-re)
Lefedettségi térfogat	132 m ³ (21 m ³)
Hatótávolság kódja (C-x-y)	C-3-7.5
Villogási ütem	1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)
Villogás színe	Fehér vagy piros

Fal

Méreték (Ø x Ma)	93 mm x 38 mm / 93 mm x 66 mm
Maximális szerelési magasság (x)	2,4 m
Lefedettség (y)	7,5 m (átváltható 2,5 m-re)
Lefedettségi térfogat	135 m ³ (15 m ³)
Hatótávolság kódja (W-x-y)	W-2.4-7.5
Villogási ütem	1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)
Villogás színe	Fehér vagy piros

Piros villogás fényerőssége a mennyezeten:

	SOL-LX-C-RF-W-D Vörös villogó jelzőfény mennye., mély
Luminous intensity (cd)	8 cd

	SOL-LX-C-RF-W-S Vörös villogó jelzőf. mennye., kis mélys.
Luminous intensity (cd)	8 cd

Piros villogás fényerőssége a falon:

	SOL-LX-W-RF-W-S Vö. villogó jelzőf. fali, kis mélys. fe.
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-W-D Vörös villogó jelzőf. fali, mély, fehér
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-S Vö. villogó jelzőf. fali, kis mélys. vö.
Luminous intensity (cd)	23 cd

	SOL-LX-W-RF-R-D Vörös villogó jelzőf. fali, mély, vörös
Luminous intensity (cd)	23 cd

Fehér villogás fényerőssége a mennyezeten:

	SOL-LX-C-WF-W-S Fehér villogó jelzőf. mennye., kis mélys.
Luminous intensity (cd)	14 cd

	SOL-LX-C-WF-W-D Fehér villogó jelzőfény mennye., mély
Luminous intensity (cd)	14 cd

Fehér villogás fényerőssége a falon:

	SOL-LX-W-WF-W-S Fe. villogó jelzőf. fali, kis mélys. fe.
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-W-D Fehér villogó jelzőf. fali, mély, fehér
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-S Fe. villogó jelzőf. fali, kis mélys. vö.
Luminous intensity (cd)	42 cd
	SOL-LX-W-WF-R-D Fehér villogó jelzőf. fali, mély, vörös
Luminous intensity (cd)	42 cd

Rendelési információk

SOL-LX-C-WF-W-S Fehér villogó jelzőf. menn., kis mélys.

helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-C-WF-W-S | F.01U.288.456**

SOL-LX-C-RF-W-S Vörös villogó jelzőf. menn., kis mélys.

helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-C-RF-W-S | F.01U.288.457**

SOL-LX-C-WF-W-D Fehér villogó jelzőfény menn., mély helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-C-WF-W-D | F.01U.288.458**

SOL-LX-C-RF-W-D Vörös villogó jelzőfény menn., mély helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-C-RF-W-D | F.01U.288.459**

SOL-LX-W-WF-W-S Fe. villogó jelzőf. fali, kis mélys. fe. helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-W-WF-W-S | F.01U.288.460**

SOL-LX-W-RF-W-S Vö. villogó jelzőf. fali, kis mélys. fe. helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-W-RF-W-S | F.01U.288.461**

SOL-LX-W-WF-W-D Fehér villogó jelzőf. fali, mély, fehér helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-W-WF-W-D | F.01U.288.462**

SOL-LX-W-RF-W-D Vörös villogó jelzőf. fali, mély, fehér helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-W-RF-W-D | F.01U.288.463**

SOL-LX-W-WF-R-S Fe. villogó jelzőf. fali, kis mélys. vö. helyi vizuális riasztáshoz

Rendelési szám **SOL-LX-W-WF-R-S | F.01U.288.464**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

SOL-LX-W-RF-R-S Vö. villogó jelzőf. fali, kis mélys. vö.
helyi vizuális riasztáshoz
Rendelési szám **SOL-LX-W-RF-R-S | F.01U.288.465**

SOL-LX-W-WF-R-D Fehér villogó jelzőf. fali, mély, vörös
helyi vizuális riasztáshoz
Rendelési szám **SOL-LX-W-WF-R-D | F.01U.288.466**

SOL-LX-W-RF-R-D Vörös villogó jelzőf. fali, mély, vörös
helyi vizuális riasztáshoz
Rendelési szám **SOL-LX-W-RF-R-D | F.01U.288.467**