

MW1-HMC Μικρόφωνο κεφαλής

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Προαιρετική χρήση με τους πομπούς ζώνης MW1-LTX-Fx
- ▶ Άνετο και ελαφρύ
- ▶ Πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου μινιατούρας με πανκατευθυντικό μοτίβο λήψης
- ▶ Χωρίς φαινόμενο γεινίασης

Αυτό το μικρόφωνο κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά και να συνδεθεί με τον πομπό ζώνης MW1-LTX-Fx.

Αυτός ο ανθεκτικός, αλλά παράλληλα ελαφρύς ιμάντας λαιμού συνδυάζει την ασφαλή εφαρμογή με την άνεση του ομιλητή. Ο ενσωματωμένος δακτύλιος προστασίας από σταλαγμούς προστατεύει την κάψουλα του μικροφώνου από την υγρασία (ιδρώτα), εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Μια θήκη αποθήκευσης και δύο ανεμοφράκτες παρέχονται στα σάνταρ παρελκόμενα.

Περιγραφή λειτουργ.

Λειτουργία

Χάρη στο πανκατευθυντικό μοτίβο λήψης, αυτό το μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διακριτικό τρόπο και να τοποθετηθεί δίπλα στο στόμα του ομιλητή.

Διασυνδέσεις

- Μίνι XLR (μικροσκοπικό QG)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξαρτήματα
1	MW1-HMC Μικρόφωνο κεφαλής

- 1 Θήκη αποθήκευσης
- 2 Ανεμοφράκτες

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Παροχή ρεύματος	από πομπό ζώνης MW1-LTX-Fx
Μορφοτροπέας	Πυκνωτικό
Πολικό μοτίβο	Πανκατευθυντικό
Εύρος συχνότητων	60 έως 15000 Hz
Ευαισθησία	10 mV/Pa
Μέγ. SPL για ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) 1%	130 dB (SPL)
Σύνθετη αντίσταση	2200 ohm ± 30%

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π)	160 x 140 mm (6,30 x 5,514 in)
Χρώμα	Ανθρακί με λευκό
Βάρος	32 g (0,07 lb)
Μήκος καλωδίου	1,45 m (4,76 ft)

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως +55 °C (-13 °F έως +131 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C έως +70 °C (-40 °F έως +158 °F)
Σχετική υγρασία	<95%

Πληροφορίες παραγγελίας

MW1-HMC Μικρόφωνο κεφαλής

Μικρόφωνο κεφαλής με πυκνωτικό μικρόφωνο τύπου μινιατούρας με πανκατευθυντικό μοτίβο λήψης για χρήση με τον πομπό ζώνης MW1-LTX-Fx.

Αρ. παραγγελίας **MW1-HMC**

Αξεσουάρ υλικού

MW1-LTX-F1 Ασύρματος πομπός ζώνης στα UHF

εύρος συχνοτήτων 790 έως 814 MHz

Αρ. παραγγελίας **MW1-LTX-F1**

MW1-LTX-F2 Ασύρματος πομπός ζώνης στα UHF

εύρος συχνοτήτων 852 έως 876 MHz

Αρ. παραγγελίας **MW1-LTX-F2**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr